8CH WIFI KIT 4xBullet 3MP

PL



Zestaw monitoringu WiFi Myers serii Cloud 8-kanałowy składający się z rejestratora NVR i czterech kamer tubowych IP. Rejestrator NVR obsługuje do 8 kamer z nagrywaniem na 8 kanałach w rozdzielczości 5MP przy 12 fps, oferuje kompresję wideo H.264/H.265 oraz wyjścia wideo VGA i HDMI z rozdzielczością wyświetlania do 1920×1080. Łączność sieciowa obejmuje złącze RJ-45 10/100Base-T Ethernet oraz WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz. Dołączone kamery tubowe wyposażone są w matrycę CMOS 1/2,7" z nagrywaniem w strumieniu głównym 3840×2160 przy 10 fps, stałoogniskowe obiektywy sferyczne 3,6mm zapewniające poziome pole widzenia 77° oraz oświetlenie IR/białą diodą LED do 25m. Inteligentna analityka obejmuje detekcję osób, detekcję twarzy, detekcję wtargnięcia oraz detekcję przekroczenia linii. Kamery posiadają stopień ochrony IP67 i pracują w temperaturach od -20°C do +40°C.

Szczegóły produktu	
Model	8CH WIFI KIT 4xBullet
Wersja	3MP
SKU	6014
Seria	Seria cloud

NVR	
Enkoder	
Maksymalna liczba kamer	8 szt.
Tryby nagrywania (IP)	8x5MP@12 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Graficzny interfejs użytkownika	
Rozdzielczość wyświetlacza	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Tryby rozdzielacza wideo	1, 2, 4, 6, 8, 9
Języki	angielski, Arabski, Czeski, Francuski, Węgierski, Włoski, Polski, Rumuński, Rosyjski
Magazynowanie	

Wewnętrzny HDD	1 x 14 TB
Pamięć masowa HDD (ważna uwaga)	Dla niezawodnej pracy 24/7 zdecydowanie zaleca się stosowanie dysków HDD specjalnie zaprojektowanych do systemów monitoringu wizyjnego. Dysk twardy nie jest dołączony do zestawu.
Network	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Funkcje sieciowe	FILTR IP, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, Email, FTP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie osób, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Inteligentne alarmy mogą być używane tylko z kamerami IP z serii Cloud
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Wyjście wideo	VGA, HDMI
Wyjścia audio	1

Porty USB	2 x USB 2.0
Specyfikacje mechaniczne	
Obudowa	Pulpit
Materiał panelu przedniego	Plastik
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	255 x 215 x 43 mm
Waga	750 g
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	2000 mA
Zasilacz dC	Włączono
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95 % RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	0 - 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Mysz optyczna, Zasilacz, Kabel Ethernet
Gwarancja	3 lata

Kamera IP	
Enkoder	
Główna strona	3840x2160@10 fps
Podstrumień	800x448@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.8 x 2.8 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White

Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	≥48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	BLC, AEC, AGC, AWB, ABF, OSD, Privacy mask
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.4
Ogniskowa	3.6 mm
Widok poziomy	77°
Widok pionowy	61°
IR LED	
Typ lED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤25 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Funkcje sieciowe	FILTR IP, DDNS, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin

Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie osób
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Arabski, Czeski, Francuski, Węgierski, Włoski, Polski, Rumuński, Rosyjski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony iP	IP67
Wymiary	110 x 70 x 60 mm
Weight	350 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	1000 mA
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95 % RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata