8CH WIFI KIT 4xBullet 5MP

CZ



8kanálový WiFi monitorovací set ze série Cloud obsahující NVR a čtyři bullet IP kamery s rozlišením 5MP. NVR podporuje až 8 kamer s nahráváním 8 kanálů × 5MP při 12fps, disponuje video kompresí H.264/H.265 a poskytuje video výstupy VGA/HDMI s rozlišením displeje až 1920×1080. Síťové připojení zahrnuje rozhraní RJ-45 Ethernet a IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz WiFi. Přiložené bullet kamery jsou vybaveny 1/2.7" CMOS snímači s pevným objektivem 3,6mm poskytujícím horizontální zorný úhel 77°, infračerveným a bílým LED přísvitem do vzdálenosti 25m a kovovým pouzdrem s krytím IP67. Chytré analytické funkce zahrnují detekci osob, detekci obličeje, detekci narušení a detekci překročení linie na NVR. Interní úložiště podporuje jeden HDD do kapacity 14TB.

Podrobnosti o produktu	
Model	8CH WIFI KIT 4xBullet
Verze	5MP
SKU	6015
Řada	Cloudová série

NVR	
Snímač	
Maximální počet kamer	8 ks
Režimy záznamu (IP)	8x5MP@12 fps
Video kodek	H.264, H.265
Grafické uživatelské rozhraní	
Rozlišení displeje	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Režimy video splitteru	1, 2, 4, 6, 8, 9
Jazyky	Angličtina, Arabština, Čeština, Francouzština, Maďarština, Italština, Polština, Rumunština, Ruština
Úložiště	
Interní HDD	1 x 14 TB

Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Síťové funkce	ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP, TCP/IP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce obličeje, Detekce narušení, Detekce překročení linie
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Výstup videa	VGA, HDMI
Audio vstupy	1

Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0
Mechanické specifikace	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměry	255 x 215 x 43 mm
Hmotnost	750 g
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	2000 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20–95 % RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	0 - 50 °C
Teplota skladování	-20 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér, Ethernetový kabel
Záruka	3 roky

IP kamera	
Snímač	
Hlavní proud	3840x2160@10 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.8 x 2.8 µm

Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/Š	≥48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Privacy mask
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.4
Ohnisková vzdálenost	3.6 mm
Úhel pohledu (horizontální)	77°
Vertikální pohled	61°
IR LED	
Typ lED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Síťové funkce	IP FILTR, DHCP, DDNS
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin

Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Arabština, Český, Francouzský, Maďarština, Italský, Polština, Rumunština, Ruština
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	110 x 70 x 60 mm
Hmotnost	350 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	1000 mA
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20–95 % RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky