# 8CH WIFI KIT 4xBullet 5MP

DE




8-Kanal-WLAN-Überwachungsset aus der Cloud-Serie, bestehend aus einem NVR und vier Bullet-IP-Kameras mit 5MP Auflösung. Der NVR unterstützt bis zu 8 Kameras mit Aufzeichnung auf 8 Kanälen × 5MP bei 12fps, verfügt über H.264/H.265-Videokompression und bietet VGA/HDMI-Videoausgänge mit Anzeigeauflösungen bis zu 1920×1080. Die Netzwerkkonnektivität umfasst RJ-45-Ethernet- und IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz-WLAN-Schnittstellen. Die enthaltenen Bullet-Kameras verfügen über 1/2,7"-CMOS-Sensoren mit 3,6mm-Festobjektiv, das ein horizontales Sichtfeld von 77° bietet, Infrarot- und weiße LED-Beleuchtung bis zu 25m sowie ein IP67-zertifiziertes Metallgehäuse. Die intelligenten Analysen umfassen Personenerkennung, Gesichtserkennung, Einbruchserkennung und Linienüberschreitungserkennung am NVR. Der interne Speicher unterstützt eine Festplatte bis zu 14TB.

| **Produktdetails** | |
|---|---|
| Modell | 8CH WIFI KIT 4xBullet |
| Version | 5MP |
| SKU | 6015 |
| Serien | Cloud-Serie |

| **NVR** | |
|---|---|
| **Encoder** | |
| Maximale Kameras | 8 Stk |
| Aufnahmemodi (IP) | 8x5MP@12 fps |
| Videocodec | H.264, H.265 |
| **Grafische Benutzeroberfläche** | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 |
| Video-Splitter-Modi | 1, 2, 4, 6, 8, 9 |
| Sprachen | Englisch, Arabisch, Tschechisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch |
| **Speicher** | |

| | |
|---|---|
| Interne HDD | 1 x 14 TB |
| HDD-Speicher (wichtiger Hinweis) | Für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb wird dringend empfohlen, speziell für Videoüberwachungssysteme konzipierte Festplatten zu verwenden. Eine Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
| **Network** | |
| Netzwerkschnittstellen | RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz) |
| Netzwerkfunktionen | ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP, TCP/IP |
| Standard-IP-Adresse | DHCP |
| HTTP(s)-Port | 80 |
| Steuerungsanschluss | 34567 |
| RTSP-Port | 554 |
| RTSP URL | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp |
| **Standardanmeldeinformationen** | |
| Standard-Anmeldung | admin |
| Standardpasswort | admin |
| **Software** | |
| Intelligente Analysen | Menschenerkennung, Gesichtserkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung |
| Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis) | Intelligente Alarme können nur mit IP-Kameras der Cloud-Serie verwendet werden |
| Cloud-Fähigkeiten | Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen |
| Desktop-Apps | Myers, Myers Setup Tool |
| Mobile app | Partizan |
| Webbrowser | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge |
| Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis) | Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global |
| **Externe Schnittstellen** | |
| Videoausgang | VGA, HDMI |

| | |
|---|---|
| Audioeingänge | 1 |
| Audioausgänge | 1 |
| USB-Anschlüsse | 2 x USB 2.0 |
| **Mechanische Spezifikationen** | |
| Formfaktor | Desktop |
| Frontplattenmaterial | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Metall |
| Abmessungen | 255 x 215 x 43 mm |
| Gewicht | 750 g |
| **Leistung** | |
| Gleichstromquelle | 12 V |
| DC-Verbrauch | 2000 mA |
| Gleichstromversorgung | Eingeschlossen |
| **Betriebsbedingungen** | |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 20-95 % RH (kein Kondensat) |
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 - 60 °C |
| **Allgemein** | |
| Packungsinhalt | Optische Maus, Netzteil, Ethernet-Kabel |
| Garantie | 3 Jahre |

| | |
|---|---|
| **IP-Kamera** | |
| **Encoder** | |
| Hauptstrom | 3840x2160@10 fps |
| Unterstrom | 800x448@25 fps |
| Videocodec | H.264, H.265 |
| **Bildsensor** | |
| Sensor | 1/2.7" CMOS |

| | |
|---|---|
| Pixelgröße | 2.8 x 2.8 µm |
| Tag-/Nachtmodus | Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß |
| Empfindlichkeit | 0.01 Lux |
| Dynamikbereich WDR | 72 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis | ≥48 dB |
| Belichtungsmodi | Automatisch, Handbuch |
| Belichtungsbereich | 1/25 - 1/10000 s |
| Videofunktionen | AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Privacy mask |
| **Linse** | |
| Objektivtyp | Sphärisch |
| Objektivanschluss | M12 |
| Blende | F1.4 |
| Brennweite | 3.6 mm |
| Horizontale Ansicht | 77° |
| Vertikalansicht | 61° |
| **IR-LED** | |
| LED-Typ | IR-LED, Weiße LED |
| Abstand | ≤25 m |
| Anzahl der LEDs | 4 Stk |
| **Netzwerk** | |
| Netzwerkschnittstellen | RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz) |
| Netzwerkfunktionen | IP-FILTER, DHCP, DDNS |
| Standard-IP-Adresse | DHCP |
| HTTP(s)-Port | 80 |
| Steuerungsanschluss | 34567 |
| RTSP-Port | 554 |
| RTSP URL | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp |
| **Standardanmeldeinformationen** | |

| | |
|---|---|
| Standard-Anmeldung | admin |
| Standardpasswort | admin |
| **Software** | |
| Intelligente Analysen | Menschenerkennung |
| Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis) | IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden. |
| Cloud-Fähigkeiten | Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen |
| Desktop-Apps | Myers, Myers Setup Tool |
| Mobile app | Partizan |
| Webbrowser | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge |
| Webbrowser-Sprachen | Englisch, Arabisch, Tschechisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch |
| Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis) | Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global |
| **Mechanische Spezifikationen** | |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Abmessungen | 110 x 70 x 60 mm |
| Weight | 350 g |
| Gehäusematerial | Metall |
| Befestigungsmaterial | Metall |
| **Leistung** | |
| Gleichstromquelle | 12 V |
| DC-Verbrauch | 1000 mA |
| **Betriebsbedingungen** | |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 20-95 % RH (kein Kondensat) |
| Betriebstemperatur | -20 - 40 °C |
| Lagertemperatur | -30 - 50 °C |
| **Allgemein** | |
| Inhalt des Pakets | Bohrschablone, Montageset |

| | |
|---|---|
| Garantie | 3 Jahre |