8CH WIFI KIT 4xBullet 5MP

FR



Kit de vidéosurveillance WiFi 8 canaux de la série Cloud comprenant un NVR et quatre caméras IP bullet avec résolution 5MP. Le NVR prend en charge jusqu'à 8 caméras avec enregistrement sur 8 canaux × 5MP à 12fps, dispose de la compression vidéo H.264/H.265 et fournit des sorties vidéo VGA/HDMI avec des résolutions d'affichage jusqu'à 1920×1080. La connectivité réseau comprend des interfaces Ethernet RJ-45 et WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz. Les caméras bullet incluses sont équipées de capteurs CMOS 1/2.7" avec objectif fixe 3,6mm offrant un champ de vision horizontal de 77°, un éclairage infrarouge et LED blanche jusqu'à 25m, et un boîtier métallique certifié IP67. Les analyses intelligentes incluent la détection de personnes, la détection de visages, la détection d'intrusion et la détection de franchissement de ligne sur le NVR. Le stockage interne prend en charge un disque dur jusqu'à 14To.

Détails du produit	
Modèle	8CH WIFI KIT 4xBullet
Version	5MP
SKU	6015
Série	Série cloud

NVR	
Encodeur	
Caméras maximum	8 pcs
Modes d'enregistrement (IP)	8x5MP@12 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Interface utilisateur graphique	
Résolution d'affichage	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Modes de répartiteur vidéo	1, 2, 4, 6, 8, 9
Langues	Anglais, Arabe, Tchèque, Français, Hongrois, Italien, Polonais, Roumain, Russe
Stockage	

Disque dur interne	1 x 14 TB
Stockage HDD (note importante)	Pour un fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7, il est fortement recommandé d'utiliser des disques durs spécifiquement conçus pour les systèmes de vidéosurveillance. Le disque dur n'est pas inclus dans l'emballage.
Network	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Fonctions réseau	ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP, TCP/IP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytiques intelligentes	Détection humaine, Détection de visage, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne
Analytique intelligente (note importante)	Les alarmes intelligentes ne peuvent être utilisées qu'avec les caméras IP de la série Cloud
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Sortie vidéo	VGA, HDMI

Entrées audio	1
Sorties audio	1
Ports USB	2 x USB 2.0
Spécifications mécaniques	
Facteur de forme	Bureau
Matériau du panneau avant	Plastique
Matériau de boîtier	Métal
Dimensions	255 x 215 x 43 mm
Poids	750 g
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	2000 mA
Alimentation électrique cC	Inclus.
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95 % HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Commun	
Contenu de l'emballage	Souris optique, Adaptateur secteur, Câble Ethernet
Garantie	3 ans

Caméra IP	
Encodeur	
Flux principal	3840x2160@10 fps
Sous flux	800x448@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Capteur d'image	
Capteur	1/2.7" CMOS

Taille de pixel	2.8 x 2.8 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.01 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	≥48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/25 - 1/10000 s
Fonctions vidéo	AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Privacy mask
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.4
Longueur focale	3.6 mm
Vue horizontale	77°
Vue verticale	61°
LED IR	
Type de lED	LED IR, LED blanc
Distance	≤25 m
Nombre de LED	4 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Fonctions réseau	FILTRE IP, DHCP, DDNS
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	

Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytiques intelligentes	Détection humaine
Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Arabe, Tchèque, Français, Hongrois, Italien, Polonais, Roumain, Russe
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP67
Dimensions	110 x 70 x 60 mm
Weight	350 g
Matériau de boîtier	Métal
Matériau de montage	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	1000 mA
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95 % HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	

Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans