8CH WIFI KIT 4xBullet 5MP

IT



Kit di videosorveglianza WiFi a 8 canali della serie Cloud comprendente un NVR e quattro telecamere IP bullet con risoluzione 5MP. L'NVR supporta fino a 8 telecamere con registrazione a 8 canali × 5MP a 12fps, dispone di compressione video H.264/H.265 e fornisce uscite video VGA/HDMI con risoluzioni di visualizzazione fino a 1920×1080. La connettività di rete include interfacce Ethernet RJ-45 e WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz. Le telecamere bullet incluse sono dotate di sensori CMOS 1/2.7" con obiettivo fisso 3.6mm che fornisce un campo visivo orizzontale di 77°, illuminazione a infrarossi e LED bianchi fino a 25m e alloggiamento metallico con grado di protezione IP67. Le analisi intelligenti includono rilevamento persone, rilevamento volti, rilevamento intrusione e rilevamento attraversamento linea sull'NVR. L'archiviazione interna supporta un HDD fino a 14TB.

Dettagli del prodotto	
Modello	8CH WIFI KIT 4xBullet
Versione	5MP
SKU	6015
Serie	Serie cloud

NVR	
Encoder	
Telecamere massime	8 pz
Modalità di registrazione (IP)	8x5MP@12 fps
Codec video	H.264, H.265
Interfaccia utente grafica	
Risoluzione display	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Modalità di splitter video	1, 2, 4, 6, 8, 9
Lingue	Inglese, Arabo, Ceco, Francese, Ungherese, Italiano, Polacco, Rumeno, Russo
Archiviazione	

Disco rigido interno	1 x 14 TB
Archiviazione HDD (nota importante)	Per un funzionamento affidabile 24/7, si raccomanda vivamente di utilizzare HDD specificamente progettati per sistemi di videosorveglianza. Il disco rigido non è incluso nella confezione.
Network	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Funzioni di rete	ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP, TCP/IP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento umano, Rilevamento volti, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi smart possono essere utilizzati solo con telecamere IP della serie Cloud
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Uscita video	VGA, HDMI
Ingressi audio	1

Uscite audio	1
Porte USB	2 x USB 2.0
Specifiche meccaniche	
Fattore di forma	Desktop
Materiale del pannello frontale	Plastica
Materiale di alloggiamento	Metallo
Dimensioni	255 x 215 x 43 mm
Peso	750 g
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo CC	2000 mA
Alimentatore dC	Incluso
Condizioni operative	
Intervallo di umidità	20-95 % RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Mouse ottico, Adattatore di alimentazione, Cavo Ethernet
Garanzia	3 anni

Telecamera IP	
Encoder	
Corrente principale	3840x2160@10 fps
Sottostream	800x448@25 fps
Codec video	H.264, H.265
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.7" CMOS
Dimensione pixel	2.8 x 2.8 µm

Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.01 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	≥48 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/25 - 1/10000 s
Funzioni video	AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Privacy mask
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.4
Lunghezza focale	3.6 mm
Vista orizzontale	77°
Vista verticale	61°
LED IR	
Tipo di lED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤25 m
Numero di LED	4 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Funzioni di rete	IP FILTER, DHCP, DDNS
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin

Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento umano
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Arabo, Ceco, Francese, Ungherese, Italiano, Polacco, Rumeno, Russo
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP67
Dimensioni	110 x 70 x 60 mm
Weight	350 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Materiale di montaggio	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo CC	1000 mA
Condizioni operative	
Intervallo di umidità	20-95 % RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni