8CH WIFI KIT 4xBullet 5MP

UA



8-канальний комплект WiFi відеоспостереження серії Cloud, що складається з NVR та чотирьох циліндричних IP-камер з роздільною здатністю 5MP. NVR підтримує до 8 камер із записом 8 каналів × 5MP при 12fps, має відеостиснення H.264/H.265 та забезпечує відеовиходи VGA/HDMI з роздільною здатністю дисплея до 1920×1080. Мережеве підключення включає інтерфейси RJ-45 Ethernet та IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz WiFi. Циліндричні камери в комплекті оснащені сенсорами CMOS 1/2.7" з фіксованим об'єктивом 3.6mm, що забезпечує горизонтальний кут огляду 77°, інфрачервоним та білим світлодіодним підсвічуванням до 25m та металевим корпусом зі ступенем захисту IP67. Розумна аналітика включає виявлення людей, виявлення облич, виявлення вторгнення та виявлення перетину лінії на NVR. Внутрішнє сховище підтримує один HDD ємністю до 14TB.

Деталі продукту	
Модель	8CH WIFI KIT 4xBullet
Версія	5MP
SKU	6015
Серія	Серія cloud

NVR	
Кодування	
Максимальна кількість камер	8 шт
Режими запису (IP)	8x5МП@12 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Графічний інтерфейс користувача	
Роздільна здатність дисплея	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Режими відеорозгалужувача	1, 2, 4, 6, 8, 9
Мови	Англійська, Арабська, Чеська, Французька, Угорська, Італійська, Польська, Румунська, Російська

Зберігання	
Внутрішній HDD	1 x 14 ТБ
Сховище HDD (важлива примітка)	Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Мережеві функції	ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP, TCP/IP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення людей, Виявлення обличчя, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії
Розумна аналітика (важлива примітка)	Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Myers, Myers Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	

Відеовихід	VGA, HDMI
Аудіовходи	1
Аудіовиходи	1
USB-порти	2 x USB 2.0
Механічні характеристики	
Форм-фактор	Робочий стіл
Матеріал передньої панелі	Пластик
Матеріал корпуса	Метал
Розміри	255 x 215 x 43 мм
Вага	750 г
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	2000 мА
DC джерело живлення	В комплекті
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95 % відносної вологості (неконденсуючий)
Температура експлуатації	0 - 50 °C
Температура зберігання	-20 - 60 °C
Загальні	
Вміст упаковки	Оптична миша, Адаптер живлення, Кабель Ethernet
Гарантія	3 роки
IP-камера	
Кодування	
Головний потік	3840x2160@10 fps
Субпотік	800x448@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Датчик зображення	

Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.8 x 2.8 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	≥48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 с
Відеофункції	AEC, AGC, AWB, АБФ, BLC, OSD, Privacy mask
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.4
Фокусна відстань	3.6 мм
Кут огляду (горизонтальний)	77°
Вертикальний вигляд	61°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤25 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Мережеві функції	IP ФІЛЬТР, DHCP, DDNS
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp

Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення людей
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Myers, Myers Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Арабська, Чеська, Французька, Угорська, Італійська, Польська, Румунська, Російська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	110 x 70 x 60 мм
Вага	350 г
Матеріал корпуса	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95 % відносної вологості (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C

Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки