CLB-C1

FR



Myers CLB-C1 est une litière automatique pour animaux équipée d'une caméra intégrée 1080p prenant en charge la capture d'images, l'enregistrement vidéo, la détection de mouvement et la fonction audio unidirectionnelle. Dispose de capteurs de gravité et de mouvement pour la détection des animaux, avec des commandes sur le panneau avant pour la connexion Wi-Fi, la réinitialisation, le nettoyage manuel, le lissage de la litière et l'ajout de litière. Offre une automatisation intelligente comprenant le nettoyage automatique, le nettoyage programmé, la stérilisation et les notifications push pour l'état du bac à déchets. Se connecte via Wi-Fi 2,4 GHz avec contrôle via l'application mobile Partizan. Fabriquée avec un corps en PP, des pièces structurelles en ABS et des joints en silicone, fonctionnant à un niveau sonore de 45 dB. Alimentée en 12V DC avec alimentation incluse, fonctionne à des températures de 0-40°C.

Détails du produit	
Modèle	CLB-C1
SKU	6930
Caractéristiques	
Fonctions des boutons avant	WiFi connexion, Réinitialiser, Litière lisse, Nettoyage manuel, Ajouter de la litière
Capteur de gravité	oui
Capteur de mouvement	oui
Caméra intégrée	1080P (2MP)
Vidéo intelligente	Instantané, Enregistrement vidéo, Détection de mouvement, Audio unidirectionnel
Télécommande en un clic	Nettoyage manuel, Ajouter de la litière, Litière lisse, Stérilisation
Fonctionnalités intelligentes	Nettoyage auto, Nettoyage programmé, Stérilisation, Rappel de remplacement du désodorisant, Fût lumineux, Ne pas déranger, Verrouillage enfant, Journal d'activité quotidien, Notifications push (poubelle pleine, capot arrière mal fermé)
Réseau	
Interfaces réseau	Wi-Fi 2,4 gHz
Logiciel	

Mobile app	Partizan
Spécifications mécaniques	
Capacité du canon	72 L
Capacité du bac à déchets	7 L
Capacité de litière	5 L
Matériau	PP (corps), ABS (pièces structurelles), Silicone (joints/tapis)
Niveau de bruit	<45 dB(A)
Durée de vie du moteur	≥2000 h
Dimensions	582 x 530 x 514 mm
Poids	8000 g
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	2000 mA
Alimentation électrique cC	Inclus.
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95 % HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 35 °C
Common	
Contenu de l'emballage	Filtre désodorisant x 1, Tapis de contrôle du sable x 1, Sac poubelle x 1 rouleau
Garantie	2 ans