CLB-C1

IT



Myers CLB-C1 è una lettiera automatica per animali domestici dotata di una fotocamera integrata da 1080p che supporta funzioni di istantanea, registrazione video, rilevamento del movimento e audio unidirezionale. È dotata di sensori di gravità e movimento per il rilevamento degli animali, con controlli sul pannello frontale per la connessione Wi-Fi, il reset, la pulizia manuale, il livellamento della lettiera e l'aggiunta di lettiera. Offre automazione intelligente tra cui pulizia automatica, pulizia programmata, sterilizzazione e notifiche push per lo stato del contenitore dei rifiuti. Si connette tramite Wi-Fi a 2,4 GHz con controllo attraverso l'app mobile Partizan. Costruita con corpo in PP, parti strutturali in ABS e guarnizioni in silicone, funziona con un livello di rumore di 45 dB. Alimentata a 12V DC con alimentatore incluso, opera a temperature comprese tra 0-40°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	CLB-C1
SKU	6930
Caratteristiche	
Funzioni dei pulsanti frontali	Connessione wiFi, Ripristina, Lettiera liscia, Pulizia manuale, Aggiungi lettiera
Sensore di gravità	sì
Sensore di movimento	sì
Fotocamera integrata	1080P (2MP)
Video intelligente	Istantanea, Registrazione video, Rilevamento movimento, Audio unidirezionale
Telecomando con un clic	Pulizia manuale, Aggiungi lettiera, Lettiera liscia, Sterilizzazione
Funzioni smart	Pulizia automatica, Pulizia programmata, Sterilizzazione, Promemoria sostituzione deodorante, Luce a botte, Non disturbare, Blocco bambini, Registro attività giornaliero, Notifiche push (cestino pieno, coperchio posteriore non chiuso correttamente)
Rete	
Interfacce di rete	Wi-Fi 2.4GHz
Software	
Mobile app	Partizan

Specifiche meccaniche	
Capacità del fusto	72 L
Capacità del contenitore dei rifiuti	7 L
Capacità lettiera	5 L
Materiale	PP (corpo), ABS (parti strutturali), Silicone (guarnizioni/tappetino)
Livello di rumore	<45 dB(A)
Durata del motore	≥2000 h
Dimensioni	582 x 530 x 514 mm
Peso	8000 g
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo CC	2000 mA
Alimentatore dC	Incluso
Condizioni operative	
Intervallo di umidità	20-95 % RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 - 35 °C
Common	
Contenuto della confezione	Filtro deodorante x 1, Tappetino per il controllo della sabbia x 1, Sacco della spazzatura x 1 rotolo
Garanzia	2 anni