



- Rozlišení 3MP Full HD 2304×1296
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Speciální HD objektiv 4 mm F1,6
- Podpora detekce inteligentních funkcí
- Podporuje digitální WDR a 3D redukci šumu
- Podpora karty Micro SD až do velikosti 256 GB
- Podpora vzdáleného monitorování telefonem přes aplikaci Partizán (iOS, Android)

Aplikace Partizán



<https://my.partizancloud.com/get-our-mobile-app>

Dokumentace



www.doc.myershome.eu/solarwificamera

Specifikace		
Název produktu		Solární kamera Myers
SKU		7266
Barva		Černý
Obraz		
Snímač kamery		3MP - CMOS 1/3"
Velikost pixelu senzoru, µm		2,7×2,7
Rezoluce		2304×1296
Čočka		4mm
Clona (Iris)		clona f1.6
Zorný úhel objektivu, °	Horizontální	82,4°
	Vertikální	60,3°
Komprese		H.264
Bitrate		Max. 1,5M
Denní/noční režim		Plná barva
Nahrávání videa		SD karta
Režim nahrávání		Auto
DWDR (široký dynamický rozsah)		+
3D redukce šumu		+
PIR senzor	Dosah, m	3 - 9
	Úhel, °	110
Chytré funkce		Detekce pohybu, Detekce lidí,
Mobilní aplikace		Partizán
Noční vidění		
Vzdálenost nočního vidění		8 metrů
Rozptyl paprsku, °		120
Vlnová délka, nm		450–460
Poměr signálu k šumu (S/N), dB		≥56 dB
Infračervené světlo		Žádný
Počet LED diod, ks.		×36 ks 6500K bílé LED (0,5 W)
Zvuk		
Vstup		Mikrofon-36 dB ± 2 dB, SNR ≥58 dB
Výstup		Vestavěný reproduktor1 W, impedance 8 Ω, Frekvence 100–2 kHz, 97 ± 3 dB
Obousměrný zvuk		Podpora
Kódování		G.711 /64 kb/s
Rozhraní		
Bezdrátový		Wi-Fi2,4G,802.11 b/g/n/ax
Síťová adresa		DHCP
Slot pro paměťovou kartu		Micro SD kartaTF- až 256 GB
Indikátor stavu		Červená a modrá dvoubarevná kontrolka
Ovládací prvky		Tlačítko resetování
Zdroj energie		USB typu C 5V 2A
Typ baterie, kapacita		Vestavěná dobíjecí baterie, 5200 mA
Podporované jazyky		Angličtina, Ruština, Ukrajinština, Čeština, Dánština, Francouzština, Němčina, Maďarština, Lotyština, Litevština, Polština, Slovinština, Španělština, Švédština, Srbština, Holandština, Estonština, Slovenština, Arabština, Turečtina, Hebrejština. Italština. Finština. Bosenština

Společný	
Instalace	Montáž na stěnu
Krytí IP	IP65
Materiál pouzdra	Plast, PC+ABS
Rozměry (Š×V×D) mm	120×63×130
Hmotnost (g)	366
Provozní teplota	-10°C až 45°C
Provozní vlhkost	Méně než 95 % (bez kondenzace)
Balení obsahuje	×1 - Myers Solar Light camera ×1 - Nástěnný držák ×1 - Instalační sada ×1 - Napájecí kabel (50 cm)
Záruční doba	3 roky

Vzhled a velikost:

