



- Rozlišení 3MP Full HD 2304×1296
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Bezdrátové připojení 4G LTE
- Speciální HD objektiv 4 mm F1,6
- Podpora detekce inteligentních funkcí
- Digitální WDR a 3D redukce šumu
- Podpora karty Micro SD až do velikosti 256 GB
- Dálkový monitoring pomocí aplikace Partizan (iOS, Android)
- Podpora cloudových služeb

Aplikace Partizan



<https://my.partizanccloud.com/get-our-mobile-app>

Dokumentace



www.doc.myershome.eu/solar4grobot

Specifikace		
Název produktu		Myers Solar Outdoor 4G robot
SKU		7274
Barva		Bílý
Parametry		
Snímač kamery		3MP - CMOS 1/3"
Velikost pixelu senzoru, μm		2,45×2,45
Citlivost, luxy		0,1
Rezoluce		2304×1296
Ohnisková vzdálenost objektivu		4mm
Clona (Iris)		clona f1.6
Zorný úhel objektivu, °	Horizontální	91,3
	Vertikální	49
Nahrávání videa		SD karta
Kódování		H.265, max. 1,5 Mb/s
Denní/noční režim	Auto	IR / Colour
Expoziční režim, s		Auto
DWDR (široký dynamický rozsah)		+
3D redukce šumu		+
Chytré funkce		Detekce lidí
Režim nahrávání		Auto
Mobilní aplikace		Partizan
Noční vidění		
Vzdálenost nočního vidění		8–10 metrů
Metoda měření		Fotocitlivá dioda
Rozptyl paprsku, °		120
Poměr signálu k šumu (S/N), dB		≥56 dB
IR-CUT		Auto
Rozptyl infračerveného paprsku°		90°/14 mil
Vlnová délka IR, nm		850
Počet LED diod, ks.		×4850nm infračervené LED diody, ×12 bílých LED diod
Zvuk		
Vstup		Mikrofon-36 dB ± 2 dB, SNR ≥58 dB
Výstup		Vestavěný reproduktor 99,5 ± 3 dB, 8 Ω
Obousměrný zvuk		Podpora
Kódování		G.711 /64 kb/s
Výkon		
Zdroj energie		USB typu C 5V
Solární panel		2,25 W
Baterie		Vestavěná 5200 mAh
Spotřeba energie v režimu spánku/probuzení		350μA / 190 mA
Rozhraní		
Bezdrátový		4G LTE(nano SIM)
Síťová adresa		DHCP
Slot pro paměťovou kartu		Micro SD karta TF- až 256 GB
Úhel natočení PTZ, °	Pánev	320
	Náklon	120
PIR senzor	Dosah, m	3 - 9 měsíců
	Úhel, °	110
Ovládací prvky		Tlačítko resetování, tlačítko zapnutí/vypnutí
Podporované jazyky		Angličtina, Ruština, Ukrajinština, Čeština, Dánština, Francouzština, Němčina, Maďarština, Lotyština, Litevština, Polština, Slovinština, Španělština, Švédština, Srbština, Holandština, Estonština, Řečtina, Slovenština, Arabština

Obecné	
Instalace	Montáž na stěnu
Materiál pouzdra	PC+ABS
Konzola (D× Š) mm	62×48
Hmotnost (g)	690
Rozměry (Š×V×D) mm	163×197×120
Krytí IP	IP65
Provozní teplota	-10°C až 50°C
Provozní vlhkost	Méně než 95 %(bez kondenzace)
Balení obsahuje	×1 - Myers Solar Outdoor 4G Robot ×1 - Solární panel 2,25 W ×1 - Nástěnný držák ×1 - Instalační sada
Záruční doba	3 roky

Vzhled a velikost:

