



Myers Cloud série 8kanálová IP sledovací souprava obsahující NVR s osmi 10/100 PoE porty a čtyřmi 5MP bullet kamerami. NVR podporuje až 10 kamer s H.265/H.265+ video kompresí, nahrávání na 10 kanálech s rozlišením 8MP při 25fps a pojme jeden interní HDD až do 14TB. Video výstup poskytován přes VGA a HDMI rozhraní s rozlišením až 3840×2160. Přiložené bullet kamery disponují 1/2.7" CMOS senzory s nahráváním hlavního streamu 2880×1616, 2.8mm pevným objektivem poskytujícím 88° horizontální zorné pole a IR/bílým LED osvětlením do 30m. Chytrá analytika zahrnuje detekci osob, překročení linie, detekci narušení a detekci obličeje. NVR pracuje od -40°C do +60°C; kamery od -20°C do +40°C s krytím IP67.

Podrobnosti o produktu	
Model	8CH IP KIT
Verze	5MP 4xBullet
SKU	7306
Série	Série Cloud

NVR	
Snímač	
Maximální počet kamer	10 ks
Režimy záznamu (IP)	10x8MP@25 fps
Video kodek	H.265, H.265+
Grafické uživatelské rozhraní	
Rozlišení displeje	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Režimy video splitteru	1, 2, 4, 6, 9, 10
Jazyky	Angličtina, Ukrajinština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český, Němčina, Španělský, Ruština
Úložiště	

Interní HDD	1 x 14 TB
Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Ethernetové PoE porty	8 x 10/100 M
Síťové funkce	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce překročení linie, Detekce narušení, Detekce obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	

Výstup videa	VGA, HDMI
Audio vstupy	1
Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0
Mechanické specifikace	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	260 x 190 x 43 mm
Hmotnost	750 g
Síla	
DC napájecí zdroj	52 V
DC spotřeba	2300 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér, 4 x ethernetový kabel
Záruka	3 roky

IP kamera	
Snímač	
Hlavní proud	2880x1616@25 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Obrazový senzor	

Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.8x2.8 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/Š	≤48 m
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Vertikální pohled	58°
IR LED	
Typ IED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	4 ks
Sít'	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, SMTP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp

Výchozí přihlašovací údaje

Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin

Software

Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Myers, Myers Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global

Mechanické specifikace

Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	173 x 72 x 71 mm
Hmotnost	400 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový

Síla

DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	1000 mA
PoE	PoE třída 0

Provozní podmínky

Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C

Běžný

Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky