



IP-комплект відеоспостереження Myers Cloud серії 8 каналів, що складається з NVR з вісьмома портами PoE 10/100 та чотирма камерами типу bullet на 5MP. NVR підтримує до 10 камер із відеостисненням H.265/H.265+, записом 10 каналів із роздільною здатністю 8MP при 25 кадр/с та підтримує один внутрішній HDD ємністю до 14 ТБ. Відеовихід забезпечується через інтерфейси VGA та HDMI із роздільною здатністю до 3840×2160. Камери типу bullet у комплекті оснащені сенсорами CMOS 1/2,7" із записом основного потоку 2880×1616, фіксованим об'єктивом 2,8 мм із горизонтальним кутом огляду 88° та ІЧ/білим світлодіодним підсвічуванням до 30 м. Розумна аналітика включає виявлення людей, перетин лінії, виявлення вторгнення та виявлення обличчя. NVR працює при температурі від -40°C до +60°C; камери — від -20°C до +40°C зі ступенем захисту IP67.

Деталі продукту	
Модель	8CH IP KIT
Версія	5MP 4xBullet
SKU	7306
Серія	Серія Cloud

NVR	
Кодування	
Максимальна кількість камер	10 шт
Режими запису (IP)	10x8МП@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265+
Графічний інтерфейс користувача	
Роздільна здатність дисплея	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Режими відеорозгалужувача	1, 2, 4, 6, 9, 10
Мови	Англійська, Українська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська, Німецька, Іспанська, Російська



Зберігання	
Внутрішній HDD	1 x 14 ТБ
Сховище HDD (важлива примітка)	Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Порти Ethernet PoE	8 x 10/100 M
Мережеві функції	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення перетину лінії, Виявлення вторгнень, Виявлення обличчя
Розумна аналітика (важлива примітка)	Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Myers, Myers Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global



Зовнішні інтерфейси	
Відеовихід	VGA, HDMI
Аудіовходи	1
Аудіовиходи	1
USB-порти	2 x USB 2.0
Механічні характеристики	
Форм-фактор	Робочий стіл
Матеріал передньої панелі	Пластик
Матеріал корпусу	Метал
Розмір	260 x 190 x 43 мм
Вага	750 г
Живлення	
Джерело постійного струму	52 В
Споживання постійного струму	2300 мА
DC джерело живлення	В комплекті
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Вміст упаковки	Оптична миша, Адаптер живлення, 4 x кабель Ethernet
Гарантія	3 роки

ІР-камера	
Кодування	
Головний потік	2880x1616@25 fps
Субпотік	800x448@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265



Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.8x2.8 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	≤48 м
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 с
Функції відео	АЕС, АГС, АWB, ABF, BLC, OSD, Маска конфіденційності
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	88°
Вертикальний вигляд	58°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤30 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, SMTP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554



RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Myers, Myers Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	173 x 72 x 71 мм
Вага	400 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)

Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки