



Myers Cloud Serie 8-Kanal IP-Überwachungsset bestehend aus einem NVR und vier Dome-Kameras mit 5MP Auflösung. Der NVR unterstützt bis zu 10 Kameras mit H.265/H.265+ Videokompression, verfügt über 8 PoE-Ports (10/100) und nimmt eine einzelne interne HDD bis zu 14TB auf. Videoausgang erfolgt über VGA- und HDMI-Schnittstellen mit Displayauflösungen bis zu 3840×2160. Die enthaltenen Dome-Kameras nutzen 1/2.7" CMOS-Sensoren mit 2,8mm Festbrennweite und bieten 88° horizontalen Blickwinkel, IR/Weißlicht-LED-Beleuchtung bis 25m und IP67-zertifizierte Metallgehäuse. Intelligente Analysen umfassen Personenerkennung, Linienüberschreitung, Einbrucherkennung und Gesichtserkennung am NVR. Das System arbeitet von -40°C bis +60°C.

Produktdetails	
Modell	8CH IP KIT
Version	5MP 4xTurret
SKU	7307
Serie	Cloud-Serie

NVR	
Encoder	
Maximale Kameras	10 Stk
Aufnahmemodi (IP)	10x8MP@25 fps
Videocodec	H.265, H.265+
Grafische Benutzeroberfläche	
Bildschirmauflösung	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Video-Splitter-Modi	1, 2, 4, 6, 9, 10
Sprachen	Englisch, Ukrainisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch, Deutsch, Spanisch, Russisch
Speicher	



Interne HDD	1 x 14 TB
HDD-Speicher (wichtiger Hinweis)	Für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb wird dringend empfohlen, speziell für Videoüberwachungssysteme konzipierte Festplatten zu verwenden. Eine Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Network	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Ethernet-PoE-Anschlüsse	8 x 10/100 M
Netzwerkfunktionen	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Personenerkennung, Linienüberschreitungserkennung, Einbruchmeldung, Gesichtserkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	Intelligente Alarmer können nur mit IP-Kameras der Cloud-Serie verwendet werden
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Myers, Myers Setup-Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	

Videoausgang	VGA, HDMI
Audioeingänge	1
Audioausgänge	1
USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
Mechanische Spezifikationen	
Formfaktor	Desktop
Frontplattenmaterial	Kunststoff
Gehäusematerial	Metall
Abmessung	255 x 215 x 43 mm
Gewicht	750 g
Leistung	
Gleichstromquelle	52 V
DC-Verbrauch	2300 mA
Gleichstromversorgung	Eingeschlossen
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Packungsinhalt	Optische Maus, Netzteil, 4 x Ethernet-Kabel
Garantie	3 Jahre

IP-Kamera	
Encoder	
Hauptstrom	3840x2160@10 fps
Unterstrom	800x448@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Bildsensor	



Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	2.8x2.8 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.01 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	≤48 m
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/25 - 1/10000 s
Videofunktionen	AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Datenschutzmasken
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.6
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	88°
Vertikalansicht	58°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤25 m
Anzahl der LEDs	2 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	DDNS, IP-FILTER, E-Mail, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp



Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Personenerkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Myers, Myers Setup-Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	Ø94 x 69 mm
Weight	250 g
Gehäusematerial	Metall
Befestigungsmaterial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	1000 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C

Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre