



Zestaw do monitoringu IP Myers Cloud serii 8-kanalowej składający się z rejestratora NVR i czterech kamer kopułkowych o rozdzielczości 5MP. Rejestrator NVR obsługuje do 10 kamer z kompresją wideo H.265/H.265+, posiada 8 portów PoE (10/100) i obsługuje pojedynczy wewnętrzny dysk HDD do 14TB. Wyjście wideo realizowane przez interfejsy VGA i HDMI z rozdzielczością wyświetlania do 3840×2160. Dołączone kamery kopułkowe wykorzystują matryce CMOS 1/2.7" z obiektywami o stałej ogniskowej 2.8mm zapewniającymi poziome pole widzenia 88°, oświetlenie IR/białą diodą LED do 25m oraz metalowe obudowy o klasie ochrony IP67. Inteligentna analityka obejmuje detekcję człowieka, przekroczenie linii, wykrywanie wtargnięcia oraz rozpoznawanie twarzy w rejestratorze NVR. System pracuje w temperaturach od -40°C do +60°C.

Szczegóły produktu	
Model	8CH IP KIT
Wersja	5MP 4xTurret
SKU	7307
Seria	Seria Cloud

NVR	
Enkoder	
Maksymalna liczba kamer	10 szt.
Tryby nagrywania (IP)	10x8MP@25 fps
Kodek wideo	H.265, H.265+
Graficzny interfejs użytkownika	
Rozdzielczość wyświetlacza	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Tryby rozdzielacza wideo	1, 2, 4, 6, 9, 10
Języki	Angielski, Ukraiński, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski
Magazynowanie	

Wewnętrzny HDD	1 x 14 TB
Pamięć masowa HDD (ważna uwaga)	Dla niezawodnej pracy 24/7 zdecydowanie zaleca się stosowanie dysków HDD specjalnie zaprojektowanych do systemów monitoringu wizyjnego. Dysk twardy nie jest dołączony do zestawu.
Network	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Porty Ethernet PoE	8 x 10/100 M
Funkcje sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie włamań, Wykrywanie twarzy
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Inteligentne alarmy mogą być używane tylko z kamerami IP z serii Cloud
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	

Wyjście wideo	VGA, HDMI
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Porty USB	2 x USB 2.0
Specyfikacje mechaniczne	
Obudowa	Pulpit
Materiał panelu przedniego	Plastik
Materiał obudowy	Metal
Wymiar	255 x 215 x 43 mm
Waga	750 g
Moc	
Źródło zasilania DC	52 V
Zużycie prądu stałego	2300 mA
Zasilacz dC	Włączono
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Mysz optyczna, Zasilacz, 4 x kabel Ethernet
Gwarancja	3 lata

Kamera IP	
Enkoder	
Główna strona	3840x2160@10 fps
Podstrumień	800x448@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Czujnik obrazu	

Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.8x2.8 μm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	≤48 m
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Maski prywatności
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	88°
Widok pionowy	58°
IR LED	
Typ IED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤25 m
Liczba diod LED	2 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DDNS, FILTR IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp

Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP67
Wymiary	Ø94 x 69 mm
Weight	250 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	1000 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C



Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata