



Produktdetails	
Modell	8CH IP KIT
Version	8MP 4xTurret FADA
SKU	7308
Serie	Cloud-Serie

NVR	
Encoder	
Maximale Kameras	16 Stk
Aufnahmemodi (IP)	16x8MP@25 fps
Videocodec	H.265+, H.265
Grafische Benutzeroberfläche	
Bildschirmauflösung	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Video-Splitter-Modi	1, 4, 9, 16, 2, 6
Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Speicher	
Interne HDD	1 x 14 TB



HDD-Speicher (wichtiger Hinweis)	Für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb wird dringend empfohlen, speziell für Videoüberwachungssysteme konzipierte Festplatten zu verwenden. Eine Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Network	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Ethernet-PoE-Anschlüsse	4 x 10/100 M
Netzwerkfunktionen	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Personenerkennung, Linienüberschreitungserkennung, Einbruchmeldung, Gesichtserkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	Intelligente Alarmer können nur mit IP-Kameras der Cloud-Serie verwendet werden
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Myers, Myers Setup-Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Videoausgang	VGA, HDMI

Audioeingänge	1
Audioausgänge	1
USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
Mechanische Spezifikationen	
Formfaktor	Desktop
Frontplattenmaterial	Kunststoff
Gehäusematerial	Metall
Abmessung	255 x 215 x 43 mm
Gewicht	750 g
Leistung	
Gleichstromquelle	52 V
DC-Verbrauch	2300 mA
Gleichstromversorgung	Eingeschlossen
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Packungsinhalt	Optische Maus, Netzteil, 4 x Ethernet-Kabel
Garantie	3 Jahre

IP-Kamera	
Encoder	
Hauptstrom	3840x2160@10 fps
Unterstrom	800x448@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Bildsensor	
Sensor	1/2.7" CMOS



Pixelgröße	2.8x2.8 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.01 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	≤48 m
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/25 - 1/10000 s
Videofunktionen	AES, AES, AGC, BLC, OSD, Datenschutzmasken, AWB
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.6
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	88°
Vertikalansicht	58°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤25 m
Anzahl der LEDs	4 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	DDNS, IP-FILTER, E-Mail, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, SMTP, Cloud
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&c hannel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	



Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Personenerkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Myers, Myers Setup-Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch, Ukrainisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	Ø93 x 90 mm
Weight	340 g
Gehäusematerial	Metall
Befestigungsmaterial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	1000 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C

Allgemein

Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre