



Détails du produit

Modèle	8CH IP KIT
Version	8MP 4xTurret FADA
SKU	7308
Série	Série Cloud

NVR

Encodeur

Caméras maximum	16 pcs
Modes d'enregistrement (IP)	16x8MP@25 fps
Codecs vidéo	H.265+, H.265

Interface utilisateur graphique

Résolution d'affichage	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Modes de répartiteur vidéo	1, 4, 9, 16, 2, 6
Langues	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois, Italien, Tchèque

Stockage

Disque dur interne	1 x 14 TB
--------------------	-----------



Stockage HDD (note importante)	Pour un fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7, il est fortement recommandé d'utiliser des disques durs spécifiquement conçus pour les systèmes de vidéosurveillance. Le disque dur n'est pas inclus dans l'emballage.
Network	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Ports Ethernet PoE	4 x 10/100 M
Fonctions réseau	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytique intelligente	Détection humaine, Détection de franchissement de ligne, Détection d'intrusion, Détection de visage
Analytique intelligente (note importante)	Les alarmes intelligentes ne peuvent être utilisées qu'avec les caméras IP de la série Cloud
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Sortie vidéo	VGA, HDMI

Entrées audio	1
Sorties audio	1
Ports USB	2 x USB 2.0
Spécifications mécaniques	
Facteur de forme	Bureau
Matériau du panneau avant	Plastique
Matériau de boîtier	Métal
Dimension	255 x 215 x 43 mm
Poids	750 g
Puissance	
Source d'alimentation DC	52 V
Consommation CC	2300 mA
Alimentation électrique cC	Inclus.
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu de l'emballage	Souris optique, Adaptateur secteur, 4 x câble Ethernet
Garantie	3 ans

Caméra IP	
Encodeur	
Flux principal	3840x2160@10 fps
Sous flux	800x448@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Capteur d'image	
Capteur	1/2.7" CMOS



Taille de pixel	2.8x2.8 μm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.01 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	≤48 m
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/25 - 1/10000 s
Fonctions vidéo	AES, AES, AGC, BLC, OSD, Masques de confidentialité, AWB
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.6
Longueur focale	2.8 mm
Vue horizontale	88°
Vue verticale	58°
LED IR	
Type de LED	LED IR, LED blanc
Distance	≤25 m
Nombre de LED	4 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	DDNS, FILTRE IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, SMTP, Cloud
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp



Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytique intelligente	Détection humaine
Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois, Italien, Tchèque, Ukrainien
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP67
Dimensions	Ø93 x 90 mm
Weight	340 g
Matériau de boîtier	Métal
Matériau de montage	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	1000 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C

Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans