



Dettagli del prodotto

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Modello  | 8CH IP KIT        |
| Versione | 8MP 4xTurret FADA |
| SKU      | 7308              |
| Serie    | Serie Cloud       |

NVR

Encoder

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Telecamere massime             | 16 pz         |
| Modalità di registrazione (IP) | 16x8MP@25 fps |
| Codec video                    | H.265+, H.265 |

Interfaccia utente grafica

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione display        | 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024                        |
| Modalità di splitter video | 1, 4, 9, 16, 2, 6                                                           |
| Lingue                     | Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco |

Archiviazione

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Disco rigido interno | 1 x 14 TB |
|----------------------|-----------|





|                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Archiviazione HDD (nota importante)        | Per un funzionamento affidabile 24/7, si raccomanda vivamente di utilizzare HDD specificamente progettati per sistemi di videosorveglianza. Il disco rigido non è incluso nella confezione.                                                 |
| Network                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interfacce di rete                         | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                                                                                                                        |
| Porte Ethernet PoE                         | 4 x 10/100 M                                                                                                                                                                                                                                |
| Funzioni di rete                           | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, SMTP                                                                                                                                                                        |
| Indirizzo IP predefinito                   | DHCP                                                                                                                                                                                                                                        |
| Porta hTTP(s)                              | 80                                                                                                                                                                                                                                          |
| Porta di controllo                         | 34567                                                                                                                                                                                                                                       |
| Porta RTSP                                 | 554                                                                                                                                                                                                                                         |
| RTSP URL                                   | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp                                                                                                                                                                          |
| Credenziali predefinite                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Login predefinito                          | admin                                                                                                                                                                                                                                       |
| Password predefinita                       | admin                                                                                                                                                                                                                                       |
| Software                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Analisi intelligenti                       | Rilevamento persone, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusioni, Rilevamento volti                                                                                                                                           |
| Analisi intelligenti (nota importante)     | Gli allarmi smart possono essere utilizzati solo con telecamere IP della serie Cloud                                                                                                                                                        |
| Abilità del cloud                          | Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH                                                                                                                                                                                         |
| App desktop                                | Myers, Myers Setup Tool                                                                                                                                                                                                                     |
| Mobile app                                 | Partizan                                                                                                                                                                                                                                    |
| Browser web                                | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge                                                                                                                                                                                                        |
| Utilizzo del browser web (nota importante) | L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| Interfacce esterne                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uscita video                               | VGA, HDMI                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ingressi audio                             | 1                                                                                                                                                                                                                                           |





|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Uscite audio                    | 1                                                            |
| Porte USB                       | 2 x USB 2.0                                                  |
| Specifiche meccaniche           |                                                              |
| Fattore di forma                | Desktop                                                      |
| Materiale del pannello frontale | Plastica                                                     |
| Materiale di alloggiamento      | Metallo                                                      |
| Dimensione                      | 255 x 215 x 43 mm                                            |
| Peso                            | 750 g                                                        |
| Potenza                         |                                                              |
| Fonte di alimentazione CC       | 52 V                                                         |
| Consumo DC                      | 2300 mA                                                      |
| Alimentatore dC                 | Incluso                                                      |
| Condizioni operative            |                                                              |
| Fascia di umidità               | 20-95% RH (non condensante)                                  |
| Temperatura di esercizio        | -40 - 60 °C                                                  |
| Temperatura di stoccaggio       | -40 - 60 °C                                                  |
| Comune                          |                                                              |
| Contenuto della confezione      | Mouse ottico, Adattatore di alimentazione, 4 x Cavo Ethernet |
| Garanzia                        | 3 anni                                                       |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Telecamera IP       |                  |
| Encoder             |                  |
| Corrente principale | 3840x2160@10 fps |
| Sottostream         | 800x448@25 fps   |
| Codec video         | H.264, H.265     |
| Sensore di immagine |                  |
| Sensore             | 1/2.7" CMOS      |
| Dimensione pixel    | 2.8x2.8 µm       |





|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Modalità giorno/notte    | Automatico, Colore, Bianco&Nero                                    |
| Sensibilità              | 0.01 Lux                                                           |
| Gamma dinamica WDR       | 72 dB                                                              |
| Rapporto S/N             | ≤48 m                                                              |
| Modalità di esposizione  | Auto, Manuale                                                      |
| Gamma di esposizione     | 1/25 - 1/10000 s                                                   |
| Funzioni video           | AES, AES, AGC, BLC, OSD, Maschere per la privacy, AWB              |
| Lente                    |                                                                    |
| Tipo di obiettivo        | Sferico                                                            |
| Attacco obiettivo        | M12                                                                |
| Diaframma                | F1.6                                                               |
| Lunghezza focale         | 2.8 mm                                                             |
| Vista orizzontale        | 88°                                                                |
| Vista verticale          | 58°                                                                |
| LED IR                   |                                                                    |
| Tipo di LED              | LED IR, LED bianco                                                 |
| Distanza                 | ≤25 m                                                              |
| Numero di LED            | 4 pz                                                               |
| Rete                     |                                                                    |
| Interfacce di rete       | RJ-45 (10/100Base-T)                                               |
| Funzioni di rete         | DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, SMTP, Cloud     |
| Indirizzo IP predefinito | DHCP                                                               |
| Porta hTTP(s)            | 80                                                                 |
| Porta di controllo       | 34567                                                              |
| Porta RTSP               | 554                                                                |
| RTSP URL                 | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp |
| Credenziali predefinite  |                                                                    |





|                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Login predefinito                          | admin                                                                                                                                                                                                                                       |
| Password predefinita                       | admin                                                                                                                                                                                                                                       |
| Software                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Analisi intelligenti                       | Rilevamento persone                                                                                                                                                                                                                         |
| Analisi intelligenti (nota importante)     | Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.                                                          |
| Abilità del cloud                          | Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH                                                                                                                                                                                         |
| App desktop                                | Myers, Myers Setup Tool                                                                                                                                                                                                                     |
| Mobile app                                 | Partizan                                                                                                                                                                                                                                    |
| Browser web                                | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge                                                                                                                                                                                                        |
| Lingue dei browser web                     | Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco, Ucraino                                                                                                                                                        |
| Utilizzo del browser web (nota importante) | L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| Specifiche meccaniche                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grado di protezione IP                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensioni                                 | Ø93 x 90 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Weight                                     | 340 g                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale di alloggiamento                 | Metallo                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale di montaggio                     | Metallo                                                                                                                                                                                                                                     |
| Potenza                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonte di alimentazione CC                  | 12 V                                                                                                                                                                                                                                        |
| Consumo DC                                 | 1000 mA                                                                                                                                                                                                                                     |
| PoE                                        | Classe PoE 0                                                                                                                                                                                                                                |
| Condizioni operative                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fascia di umidità                          | 20-95% RH (non condensante)                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura di esercizio                   | -20 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura di stoccaggio                  | -30 - 50 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Comune                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |





|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Contenuto della confezione | Modello di perforazione, Kit di montaggio |
| Garanzia                   | 3 anni                                    |