



Myers MSS-MS3-WF smart sensor con connettività Wi-Fi tramite IEEE 802.11b/g/n sulla banda 2,4 GHz. Il dispositivo include capacità di rilevamento magnetico con una distanza di rilevamento di 15mm. Alimentato da due batterie LR03 (AAA) funzionanti a 3V DC, con corrente a riposo di 40mA e corrente di picco di 100mA. L'indicazione di batteria scarica si attiva a 2,4V. Costruito con un alloggiamento in plastica di dimensioni 70 × 25 × 20mm e peso di 51g. Funziona a temperature da -20°C a +40°C con intervallo di umidità del 20-95% RH senza condensa. Compatibile con l'applicazione mobile Partizan.

| Dettagli del prodotto             |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Modello                           | MSS-MS3-WF                 |
| SKU                               | 7931                       |
| Software                          |                            |
| Mobile app                        | Partizan                   |
| Rete                              |                            |
| Wi-Fi                             | IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) |
| Specifiche elettriche             |                            |
| Corrente a riposo                 | ≤ 40 μA                    |
| Corrente di picco                 | ≤ 100 mA                   |
| Bassa tensione della batteria     | ≤ 2.4 V                    |
| Specifiche meccaniche             |                            |
| Distanza di rilevamento magnetico | ≤ 15 mm                    |
| Materiale di alloggiamento        | Plastica                   |
| Dimensioni                        | 70 x 25 x 20 mm            |
| Peso                              | 51 g                       |
| Potenza                           |                            |
| Fonte di alimentazione CC         | 3 V                        |
| Tipo di batteria                  | LR03 (AAA) × 2             |



| Condizioni operative      |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Fascia di umidità         | 20-95% RH (non condensante) |
| Temperatura di esercizio  | -20 - 40 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio | -30 - 50 °C                 |
| Comune                    |                             |
| Garanzia                  | 3 anni                      |