



Inteligentny czujnik Myers MSS-MS3-WF wyposażony w łączność Wi-Fi poprzez IEEE 802.11b/g/n w paśmie 2,4 GHz. Urządzenie posiada funkcję wykrywania magnetycznego z zasięgiem detekcji 15mm. Zasilany dwiema bateriami LR03 (AAA) o napięciu 3V DC, z poborem prądu w stanie spoczynku 40mA i prądem szczytowym 100mA. Wskaźnik niskiego poziomu baterii uruchamia się przy 2,4V. Wykonany w plastikowej obudowie o wymiarach 70 × 25 × 20mm i wadze 51g. Pracuje w temperaturach od -20°C do +40°C przy wilgotności 20-95% RH bez kondensacji. Kompatybilny z aplikacją mobilną Partizan.

| Szczegóły produktu             |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Model                          | MSS-MS3-WF                 |
| SKU                            | 7931                       |
| Oprogramowanie                 |                            |
| Mobile app                     | Partizan                   |
| Sieć                           |                            |
| Wi-Fi                          | IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) |
| Specyfikacje elektryczne       |                            |
| Prąd jałowy                    | ≤ 40 μA                    |
| Prąd szczytowy                 | ≤ 100 mA                   |
| Niskie napięcie akumulatora    | ≤ 2.4 V                    |
| Specyfikacje mechaniczne       |                            |
| Magnetyczny dystans wykrywania | ≤ 15 mm                    |
| Materiał obudowy               | Plastik                    |
| Wymiary                        | 70 x 25 x 20 mm            |
| Waga                           | 51 g                       |
| Moc                            |                            |
| Źródło zasilania DC            | 3 V                        |
| Typ baterii                    | LR03 (AAA) × 2             |



| Warunki eksploatacji       |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zakres wilgotności         | 20-95% RH (bez kondensacji) |
| Temperatura robocza        | -20 - 40 °C                 |
| Temperatura przechowywania | -30 - 50 °C                 |
| Wspólny                    |                             |
| Gwarancja                  | 3 lata                      |