



Myers MSS-GD1-WF è un rilevatore di gas intelligente con Wi-Fi progettato per il rilevamento del metano (CH4). Il sensore si connette tramite IEEE 802.11b/g/n sulla banda a 2,4 GHz e si integra con l'applicazione mobile Partizan per il monitoraggio. Il dispositivo attiva un allarme sonoro quando la concentrazione di metano raggiunge il 7% LEL ± 3% LEL. Dotato di un metodo di installazione plug-in, l'unità funziona con alimentazione CA da 85V a 250V con un consumo di 1,5W. L'involucro in plastica misura 48 × 48 × 32 mm e pesa 50g. Le condizioni operative includono temperature da 0°C a 40°C e livelli di umidità del 20-95% RH senza condensa.

| Dettagli del prodotto      |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Modello                    | MSS-GD1-WF                 |
| SKU                        | 7936                       |
| Software                   |                            |
| Mobile app                 | Partizan                   |
| Rete                       |                            |
| Wi-Fi                      | IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) |
| Specifiche                 |                            |
| Tipo di rilevamento        | Metano (CH4)               |
| Specifiche allarme         |                            |
| Valore impostato allarme   | 7% LEL ± 3% LEL (CH4)      |
| Suono allarme              | ≥ 70dB                     |
| Modalità allarme           | Suono                      |
| Specifiche meccaniche      |                            |
| Metodo di installazione    | Plug-in                    |
| Materiale di alloggiamento | Plastica                   |
| Dimensioni                 | 75 x 48 x 48 mm            |
| Peso                       | 50 g                       |
| Potenza                    |                            |



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Alimentazione             | AC 85V - 250V               |
| Consumo                   | 1.5 W                       |
| Condizioni operative      |                             |
| Fascia di umidità         | 20-95% RH (non condensante) |
| Temperatura di esercizio  | 0 - 40 °C                   |
| Temperatura di stoccaggio | -20 - 35 °C                 |
| Comune                    |                             |
| Garanzia                  | 3 anni                      |