



Myers MSS-GD1-ZB je detektor plynu s podporou Zigbee určený pro detekci metanu (CH4). Zařízení pracuje na standardu IEEE 802.15.4 Zigbee ve frekvenčním rozsahu 2,405 GHz až 2,480 GHz. Je vybaven režimem zvukového alarmu s hodnotou nastavení alarmu 7% LEL ± 3% LEL pro detekci metanu. Senzor využívá zásuvnou instalační metodu a je umístěn v plastovém pouzdře o rozměrech 48 × 48 × 30 mm s hmotností 50 g. Jednotka je napájena střídavým proudem od 85 do 250 V s příkonem 1,5 W. Provozní podmínky zahrnují teploty od 0 do 40 °C a vlhkost od 20 do 95 % RH. Zařízení je kompatibilní s mobilní aplikací Partizan.

Podrobnosti o produktu	
Model	MSS-GD1-ZB
SKU	7937
Software	
Mobilní aplikace	Partizan
Senzory (důležitá poznámka)	Toto zařízení využívá technologii Zigbee a musí být spárováno s Myers Zigbee HUB. Nepodporuje přímé připojení k Wi-Fi ani samostatné připojení k aplikaci.
Síť	
Zigbee standard	IEEE 802.15.4
Frekvence zigbee	2,405 GHz - 2,480 GHz
Specifikace	
Typ detekce	Metan (CH4)
Specifikace alarmů	
Nastavená hodnota alarmu	7% LEL ± 3% LEL (CH4)
Zvuk alarmu	≥ 70dB/1m
Režim alarmu	Zvuk
Mechanické specifikace	
Způsob instalace	Zásuvkový
Materiál krytu	Plastik

Rozměry	48 x 48 x 32 mm
Hmotnost	50 g
Síla	
Napájení	AC 85V - 250V
Spotřeba	1.5 W
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	0 - 40 °C
Teplota skladování	-20 - 35 °C
Běžný	
Záruka	3 roky