



Myers MSS-GD1-ZB è un rilevatore di gas abilitato Zigbee progettato per il rilevamento di metano (CH4). Il dispositivo opera secondo lo standard Zigbee IEEE 802.15.4 nella gamma di frequenza da 2,405 GHz a 2,480 GHz. È dotato di una modalità di allarme sonoro con un valore di allarme impostato al 7% LEL ± 3% LEL per il rilevamento del metano. Il sensore utilizza un metodo di installazione plug-in ed è alloggiato in un involucro in plastica di dimensioni 48 × 48 × 30 mm con un peso di 50 g. L'unità funziona con alimentazione CA da 85 a 250 V con un consumo di 1,5 W. Le condizioni operative includono temperature da 0 a 40°C e umidità dal 20 al 95% RH. Il dispositivo è compatibile con l'applicazione mobile Partizan.

Dettagli del prodotto	
Modello	MSS-GD1-ZB
SKU	7937
Software	
Mobile app	Partizan
Sensori (nota importante)	Questo dispositivo utilizza la tecnologia Zigbee e deve essere abbinato al Myers Zigbee HUB. Non supporta la connessione Wi-Fi diretta o la connessione autonoma all'app.
Network	
Standard zigbee	IEEE 802.15.4
Frequenza zigbee	2,405 GHz – 2,480 GHz
Specifiche	
Tipo di rilevamento	Metano (CH4)
Specifiche allarme	
Valore impostato allarme	7% LEL ± 3% LEL (CH4)
Suono allarme	≥ 70dB/1m
Modalità allarme	Suono
Specifiche meccaniche	
Metodo di installazione	Da presa

Materiale di alloggiamento	Plastica
Dimensioni	48 x 48 x 32 mm
Peso	50 g
Potenza	
Alimentazione	AC 85V - 250V
Consumo	1.5 W
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 - 35 °C
Comune	
Garanzia	3 anni