



Myers MSS-GD1-ZB — це детектор газу з підтримкою Zigbee, призначений для виявлення метану (CH₄). Пристрій працює за стандартом IEEE 802.15.4 Zigbee у частотному діапазоні від 2,405 ГГц до 2,480 ГГц. Він має режим звукової сигналізації із заданим значенням спрацювання 7% НМВ ± 3% НМВ для виявлення метану. Датчик використовує метод встановлення через роз'єм і розміщений у пластиковому корпусі розмірами 48 × 48 × 30 мм з вагою 50 г. Пристрій живиться від мережі змінного струму напругою від 85 до 250 В із споживанням 1,5 Вт. Умови експлуатації включають температуру від 0 до 40°C та вологість від 20 до 95% RH. Пристрій сумісний з мобільним додатком Partizan.

Деталі продукту	
Модель	MSS-GD1-ZB
SKU	7937
Програмне забезпечення	
Мобільний додаток	Partizan
Датчики (важлива примітка)	Цей пристрій використовує технологію Zigbee і має бути з'єднаний з Myers Zigbee HUB. Він не підтримує пряме підключення до Wi-Fi або автономне підключення до додатку.
Мережа	
Стандарт zigbee	IEEE 802.15.4
Частота zigbee	2,405 ГГц – 2,480 ГГц
Характеристики	
Тип виявлення	Метан (CH ₄)
Характеристики сигналізації	
Встановлене значення сигналізації	7% LEL ± 3% LEL (CH ₄)
Звук сигналізації	≥ 70дБ/1м
Режим тривоги	Звук
Механічні характеристики	
Спосіб монтажу	Вставний (в розетку)

Матеріал корпусу	Пластик
Розміри	48 x 48 x 32 мм
Вага	50 г
Живлення	
Джерело живлення	АС 85В - 250В
Споживання	1.5 Вт
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	0 - 40 °С
Температура зберігання	-20 - 35 °С
Загальні	
Гарантія	3 роки