



Senzor detekce úniku vody Myers MSS-WLD1-WF s připojením Wi-Fi přes IEEE 802.11b/g/n v pásmu 2,4 GHz. Zařízení se instaluje na podlahu a při detekci vody poskytuje zvukovou signalizaci. Senzor je napájen dvěma bateriemi LR03 (AAA) s provozním napětím 3V DC a pracuje v rozsahu teplot od 0°C do 40°C a vlhkosti 20-95% RH bez kondenzace. Zařízení je uzavřeno v plastovém pouzdře o rozměrech 65 mm v průměru a 28 mm na výšku, váží 75 g a integruje se s mobilní aplikací Partizan pro vzdálené monitorování.

Podrobnosti o produktu	
Model	MSS-WLD1-WF
SKU	7940
Software	
Mobilní aplikace	Partizan
Síť	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Specifikace	
Typ detekce	Únik vody
Elektrické specifikace	
Klidový proud	≤ 42 µA
Špičkový proud	≤ 190 mA
Nízké napětí baterie	≤ 2.4 V
Specifikace alarmů	
Zvuk alarmu	≥ 100dB
Režim alarmu	Zvuk
Mechanické specifikace	
Způsob instalace	Podlaha
Materiál krytu	Plastik

Rozměry	Ø65 x 28 mm
Hmotnost	75 g
Síla	
DC napájecí zdroj	3 V
Typ baterie	LR03 (AAA) × 2
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	0 - 40 °C
Teplota skladování	-20 - 35 °C
Běžný	
Záruka	3 roky