



Myers MSS-WLD1-WF Wasserleckerkennungssensor mit Wi-Fi-Konnektivität über IEEE 802.11b/g/n im 2,4-GHz-Band. Das Gerät wird bodenmontiert installiert und bietet bei Wassererkennung eine akustische Alarmbenachrichtigung. Der Sensor wird mit zwei LR03 (AAA)-Batterien bei 3V DC Betrieb betrieben und arbeitet bei Temperaturen von 0°C bis 40°C sowie Luftfeuchtigkeit von 20-95% RH nicht kondensierend. In einem Kunststoffgehäuse mit den Abmessungen 65mm Durchmesser mal 28mm Höhe und einem Gewicht von 75g untergebracht, integriert sich das Gerät mit der Partizan-Mobilanwendung zur Fernüberwachung.

| Produktdetails              |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Modell                      | MSS-WLD1-WF                |
| SKU                         | 7940                       |
| Software                    |                            |
| Mobile app                  | Partizan                   |
| Netzwerk                    |                            |
| Wi-Fi                       | IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) |
| Spezifikationen             |                            |
| Erkennungstyp               | Wasserleck                 |
| Elektrische Spezifikationen |                            |
| Ruhestrom                   | ≤ 42 µA                    |
| Spitzenstrom                | ≤ 190 mA                   |
| Niedrige Batteriespannung   | ≤ 2.4 V                    |
| Alarmspezifikationen        |                            |
| Alarmton                    | ≥ 100dB                    |
| Alarmmodus                  | Ton                        |
| Mechanische Spezifikationen |                            |
| Installationsmethode        | Etage                      |
| Gehäusematerial             | Kunststoff                 |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Abmessungen              | Ø65 x 28 mm                |
| Gewicht                  | 75 g                       |
| Leistung                 |                            |
| Gleichstromquelle        | 3 V                        |
| Batterietyp              | LR03 (AAA) × 2             |
| Betriebsbedingungen      |                            |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 20-95% RH (kein Kondensat) |
| Betriebstemperatur       | 0 - 40 °C                  |
| Lagertemperatur          | -20 - 35 °C                |
| Allgemein                |                            |
| Garantie                 | 3 Jahre                    |