



Sensor de detección de fugas de agua Myers MSS-WLD1-WF con conectividad Wi-Fi mediante IEEE 802.11b/g/n en la banda de 2,4 GHz. El dispositivo utiliza instalación montada en el suelo y proporciona notificación de alarma sonora tras la detección de agua. Alimentado por dos pilas LR03 (AAA) con funcionamiento a 3V CC, el sensor opera en temperaturas de 0°C a 40°C y niveles de humedad de 20-95% HR sin condensación. Alojado en una carcasa de plástico con dimensiones de 65mm de diámetro por 28mm de altura y un peso de 75g, la unidad se integra con la aplicación móvil Partizan para monitorización remota.

Detalles del producto	
Modelo	MSS-WLD1-WF
SKU	7940
Software	
Mobile app	Partizan
Red	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Especificaciones	
Tipo de detección	Fuga de agua
Especificaciones eléctricas	
Corriente de reposo	≤ 42 μA
Corriente máxima	≤ 190 mA
Voltaje de batería bajo	≤ 2.4 V
Especificaciones de alarma	
Sonido de alarma	≥ 100dB
Modo de alarma	Sonido
Especificaciones mecánicas	
Método de instalación	Piso
Material de la carcasa	Plástico



Dimensiones	Ø65 x 28 mm
Peso	75 g
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	3 V
Tipo de batería	LR03 (AAA) × 2
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 35 °C
Común	
Garantía	3 años