



Capteur de détection de fuite d'eau Myers MSS-WLD1-WF doté d'une connectivité Wi-Fi via IEEE 802.11b/g/n sur la bande 2,4 GHz. L'appareil utilise une installation au sol et fournit une notification d'alarme sonore lors de la détection d'eau. Alimenté par deux piles LR03 (AAA) avec un fonctionnement en 3V CC, le capteur fonctionne dans des températures de 0°C à 40°C et des niveaux d'humidité de 20-95% HR sans condensation. Logé dans un boîtier en plastique de dimensions 65mm de diamètre sur 28mm de hauteur et pesant 75g, l'unité s'intègre à l'application mobile Partizan pour la surveillance à distance.

Détails du produit	
Modèle	MSS-WLD1-WF
SKU	7940
Logiciel	
Mobile app	Partizan
Réseau	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Spécifications	
Type de détection	Fuite d'eau
Spécifications électriques	
Courant de repos	≤ 42 μA
Courant de crête	≤ 190 mA
Tension de batterie faible	≤ 2.4 V
Spécifications d'alarme	
Son d'alarme	≥ 100dB
Mode alarme	Son
Spécifications mécaniques	
Méthode d'installation	Sol
Matériau de boîtier	Plastique

Dimensions	Ø65 x 28 mm
Poids	75 g
Puissance	
Source d'alimentation DC	3 V
Type de batterie	LR03 (AAA) × 2
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 35 °C
Commun	
Garantie	3 ans