



Sensore di rilevamento perdite d'acqua Myers MSS-WLD1-WF con connettività Wi-Fi tramite IEEE 802.11b/g/n sulla banda 2,4 GHz. Il dispositivo utilizza un'installazione a pavimento e fornisce notifica di allarme sonoro al rilevamento dell'acqua. Alimentato da due batterie LR03 (AAA) con funzionamento a 3V DC, il sensore opera a temperature da 0°C a 40°C e livelli di umidità del 20-95% RH senza condensa. Racchiuso in un alloggiamento in plastica con dimensioni di 65mm di diametro per 28mm di altezza e peso di 75g, l'unità si integra con l'applicazione mobile Partizan per il monitoraggio remoto.

Dettagli del prodotto	
Modello	MSS-WLD1-WF
SKU	7940
Software	
Mobile app	Partizan
Rete	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Specifiche	
Tipo di rilevamento	Perdita d'acqua
Specifiche elettriche	
Corrente a riposo	≤ 42 µA
Corrente di picco	≤ 190 mA
Bassa tensione della batteria	≤ 2.4 V
Specifiche allarme	
Suono allarme	≥ 100dB
Modalità allarme	Suono
Specifiche meccaniche	
Metodo di installazione	Pavimento
Materiale di alloggiamento	Plastica

Dimensioni	Ø65 x 28 mm
Peso	75 g
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	3 V
Tipo di batteria	LR03 (AAA) × 2
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 - 35 °C
Comune	
Garanzia	3 anni