



Czujnik wykrywania wycieku wody Myers MSS-WLD1-WF wyposażony w łączność Wi-Fi poprzez IEEE 802.11b/g/n w paśmie 2,4 GHz. Urządzenie wykorzystuje montaż podłogowy i zapewnia powiadomienie alarmowe dźwiękowe po wykryciu wody. Zasilany dwiema bateriami LR03 (AAA) z napięciem roboczym 3V DC, czujnik pracuje w temperaturach od 0°C do 40°C i poziomach wilgotności 20-95% RH bez kondensacji. Zamknięty w plastikowej obudowie o wymiarach 65 mm średnicy na 28 mm wysokości i wadze 75 g, moduł integruje się z aplikacją mobilną Partizan do zdalnego monitorowania.

Szczegóły produktu	
Model	MSS-WLD1-WF
SKU	7940
Oprogramowanie	
Mobile app	Partizan
Sieć	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Specyfikacje	
Typ detekcji	Wyciek wody
Specyfikacje elektryczne	
Prąd jałowy	≤ 42 μA
Prąd szczytowy	≤ 190 mA
Niskie napięcie akumulatora	≤ 2.4 V
Specyfikacje alarmów	
Dźwięk alarmu	≥ 100dB
Tryb alarmowy	Dźwięk
Specyfikacje mechaniczne	
Metoda instalacji	Piętro
Materiał obudowy	Plastik

Wymiary	Ø65 x 28 mm
Waga	75 g
Moc	
Źródło zasilania DC	3 V
Typ baterii	LR03 (AAA) × 2
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	0 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 35 °C
Wspólny	
Gwarancja	3 lata