



Датчик виявлення витoku води Myers MSS-WLD1-WF із підключенням Wi-Fi через IEEE 802.11b/g/n у діапазоні 2,4 ГГц. Пристрій передбачає монтаж на підлозі та забезпечує звукове сповіщення при виявленні води. Живлення здійснюється від двох батарей LR03 (AAA) з робочою напругою 3 В постійного струму, датчик працює в діапазоні температур від 0°C до 40°C та вологості 20-95% відносної вологості без конденсації. Корпус виготовлено з пластику, розміри становлять 65 мм у діаметрі та 28 мм у висоту, вага — 75 г. Пристрій інтегрується з мобільним додатком Partizan для дистанційного моніторингу.

Деталі продукту	
Модель	MSS-WLD1-WF
SKU	7940
Програмне забезпечення	
Мобільний додаток	Partizan
Мережа	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
Характеристики	
Тип виявлення	Витік води
Електричні характеристики	
Струм холостого ходу	≤ 42 мкА
Піковий струм	≤ 190 мА
Низький заряд акумулятора	≤ 2.4 В
Характеристики сигналізації	
Звук сигналізації	≥ 100дБ
Режим тривоги	Звук
Механічні характеристики	
Метод встановлення	Підлога
Матеріал корпусу	Пластик

Розміри	Ø65 x 28 мм
Вага	75 г
Живлення	
Джерело постійного струму	3 В
Тип акумулятора	LR03 (AAA) × 2
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	0 - 40 °C
Температура зберігання	-20 - 35 °C
Загальні	
Гарантія	3 роки