



Myers MSS-WLD1-ZB je senzor detekce úniku vody s podporou Zigbee pracující na standardu IEEE 802.15.4 ve frekvenčním pásmu 2,405 GHz až 2,480 GHz. Zařízení je určeno pro montáž na podlahu a při detekci vody poskytuje zvukovou signalizaci. Senzor je napájen dvěma bateriemi LR03 (AAA) se zdrojem napětí 3V DC a pracuje při teplotách 0 až 40°C a vlhkosti 20-95% RH bez kondenzace. Jednotka je umístěna v plastovém pouzdře o průměru 65 mm a výšce 28 mm s hmotností 75 g. Kompatibilní s mobilní aplikací Partizan pro monitorování a ovládání.

Podrobnosti o produktu	
Model	MSS-WLD1-ZB
SKU	7941
Software	
Mobilní aplikace	Partizan
Senzory (důležitá poznámka)	Toto zařízení využívá technologii Zigbee a musí být spárováno s Myers Zigbee HUB. Nepodporuje přímé připojení k Wi-Fi ani samostatné připojení k aplikaci.
Síť	
Zigbee standard	IEEE 802.15.4
Frekvence zigbee	2,405 GHz - 2,480 GHz
Specifikace	
Typ detekce	Únik vody
Elektrické specifikace	
Klidový proud	≤ 25 μA
Špičkový proud	≤ 160 mA
Nízké napětí baterie	≤ 2.4 V
Specifikace alarmů	
Zvuk alarmu	≥ 100dB
Režim alarmu	Zvuk

Mechanické specifikace	
Způsob instalace	Podlaha
Materiál krytu	Plastik
Rozměry	Ø65 x 28 mm
Hmotnost	75 g
Síla	
DC napájecí zdroj	3 V
Typ baterie	LR03 (AAA) × 2
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	0 - 40 °C
Teplota skladování	-20 - 35 °C
Běžný	
Záruka	3 roky