



Myers MSS-WLD1-ZB ist ein Zigbee-fähiger Wasserleck-Erkennungssensor, der nach dem IEEE 802.15.4-Standard im Frequenzband von 2,405 GHz bis 2,480 GHz arbeitet. Das Gerät ist für die Bodenmontage vorgesehen und bietet bei Wassererkennung eine akustische Alarmbenachrichtigung. Der Sensor wird mit zwei LR03-Batterien (AAA) mit 3V DC Stromversorgung betrieben und arbeitet bei Temperaturen von 0 bis 40°C und Luftfeuchtigkeit von 20-95% RH nicht kondensierend. Das Gerät befindet sich in einem Kunststoffgehäuse mit 65 mm Durchmesser und 28 mm Höhe bei einem Gewicht von 75 g. Kompatibel mit der Partizan-Mobilanwendung zur Überwachung und Steuerung.

Produktdetails	
Modell	MSS-WLD1-ZB
SKU	7941
Software	
Mobile app	Partizan
Sensoren (wichtiger Hinweis)	Dieses Gerät verwendet Zigbee-Technologie und muss mit dem Myers Zigbee HUB gekoppelt werden. Es unterstützt keine direkte WLAN- oder eigenständige App-Verbindung.
Network	
Zigbee-Standard	IEEE 802.15.4
Zigbee-Frequenz	2,405 GHz – 2,480 GHz
Spezifikationen	
Erkennungstyp	Wasserleck
Elektrische Spezifikationen	
Ruhestrom	≤ 25 µA
Spitzenstrom	≤ 160 mA
Niedrige Batteriespannung	≤ 2.4 V
Alarmspezifikationen	
Alarmton	≥ 100dB

Alarmmodus	Ton
Mechanische Spezifikationen	
Installationsmethode	Etage
Gehäusematerial	Kunststoff
Abmessungen	Ø65 x 28 mm
Gewicht	75 g
Leistung	
Gleichstromquelle	3 V
Batterietyp	LR03 (AAA) × 2
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Lagertemperatur	-20 - 35 °C
Allgemein	
Garantie	3 Jahre