



Myers MSS-WLD1-ZB est un capteur de détection de fuite d'eau compatible Zigbee fonctionnant selon la norme IEEE 802.15.4 dans la bande de fréquences de 2,405 GHz à 2,480 GHz. L'appareil est conçu pour une installation au sol et fournit une notification d'alarme sonore lors de la détection d'eau. Alimenté par deux piles LR03 (AAA) avec une source d'alimentation de 3V CC, le capteur fonctionne dans des températures de 0 à 40°C et des niveaux d'humidité de 20-95% HR sans condensation. L'unité est logée dans un boîtier en plastique mesurant 65mm de diamètre par 28mm de hauteur avec un poids de 75g. Compatible avec l'application mobile Partizan pour la surveillance et le contrôle.

Détails du produit	
Modèle	MSS-WLD1-ZB
SKU	7941
Logiciel	
Mobile app	Partizan
Capteurs (note importante)	Cet appareil utilise la technologie Zigbee et doit être appairé avec le HUB Zigbee Myers. Il ne prend pas en charge la connexion Wi-Fi directe ou la connexion autonome à une application.
Network	
Norme zigbee	IEEE 802.15.4
Fréquence zigbee	2,405 GHz – 2,480 GHz
Spécifications	
Type de détection	Fuite d'eau
Spécifications électriques	
Courant de repos	≤ 25 µA
Courant de crête	≤ 160 mA
Tension de batterie faible	≤ 2.4 V
Spécifications d'alarme	
Son d'alarme	≥ 100dB

Mode alarme	Son
Spécifications mécaniques	
Méthode d'installation	Sol
Matériau de boîtier	Plastique
Dimensions	Ø65 x 28 mm
Poids	75 g
Puissance	
Source d'alimentation DC	3 V
Type de batterie	LR03 (AAA) × 2
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 35 °C
Commun	
Garantie	3 ans