



Myers MSS-WLD1-ZB to czujnik wykrywania wycieku wody z obsługą Zigbee, działający w standardzie IEEE 802.15.4 w paśmie częstotliwości od 2,405 GHz do 2,480 GHz. Urządzenie jest przeznaczone do montażu na podłodze i zapewnia dźwiękowe powiadomienie alarmowe po wykryciu wody. Zasilany dwiema bateriami LR03 (AAA) ze źródłem zasilania 3V DC, czujnik działa w temperaturach od 0 do 40°C i poziomach wilgotności 20-95% RH bez kondensacji. Jednostka jest umieszczona w plastikowej obudowie o średnicy 65 mm i wysokości 28 mm, o wadze 75 g. Kompatybilny z aplikacją mobilną Partizan do monitorowania i sterowania.

Szczegóły produktu	
Model	MSS-WLD1-ZB
SKU	7941
Oprogramowanie	
Mobile app	Partizan
Czujniki (ważna uwaga)	To urządzenie wykorzystuje technologię Zigbee i musi być sparowane z hubem Myers Zigbee HUB. Nie obsługuje bezpośredniego połączenia Wi-Fi ani samodzielnego połączenia z aplikacją.
Network	
Standard zigbee	IEEE 802.15.4
Częstotliwość zigbee	2,405 GHz – 2,480 GHz
Specyfikacje	
Typ detekcji	Wyciek wody
Specyfikacje elektryczne	
Prąd jałowy	≤ 25 µA
Prąd szczytowy	≤ 160 mA
Niskie napięcie akumulatora	≤ 2.4 V
Specyfikacje alarmów	
Dźwięk alarmu	≥ 100dB

Tryb alarmowy	Dźwięk
Specyfikacje mechaniczne	
Metoda instalacji	Piętro
Materiał obudowy	Plastik
Wymiary	Ø65 x 28 mm
Waga	75 g
Moc	
Źródło zasilania DC	3 V
Typ baterii	LR03 (AAA) × 2
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	0 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 35 °C
Wspólny	
Gwarancja	3 lata