



Myers MSS-WLD1-ZB — це датчик виявлення протікання води з підтримкою Zigbee, що працює за стандартом IEEE 802.15.4 у частотному діапазоні від 2,405 ГГц до 2,480 ГГц. Пристрій передбачає монтаж на підлозі та забезпечує звукове сповіщення при виявленні води. Датчик живиться від двох батарей LR03 (AAA) з джерелом живлення 3 В постійного струму та працює в діапазоні температур від 0 до 40°C при вологості 20-95% RH без конденсації. Корпус виготовлено з пластику, діаметр — 65 мм, висота — 28 мм, вага — 75 г. Сумісний з мобільним додатком Partizan для моніторингу та керування.

Деталі продукту	
Модель	MSS-WLD1-ZB
SKU	7941
Програмне забезпечення	
Мобільний додаток	Partizan
Датчики (важлива примітка)	Цей пристрій використовує технологію Zigbee і має бути з'єднаний з Myers Zigbee HUB. Він не підтримує пряме підключення до Wi-Fi або автономне підключення до додатку.
Мережа	
Стандарт zigbee	IEEE 802.15.4
Частота zigbee	2,405 ГГц – 2,480 ГГц
Характеристики	
Тип виявлення	Витік води
Електричні характеристики	
Струм холостого ходу	≤ 25 мкА
Піковий струм	≤ 160 мА
Низький заряд акумулятора	≤ 2.4 В
Характеристики сигналізації	
Звук сигналізації	≥ 100дБ

Режим тривоги	Звук
Механічні характеристики	
Метод встановлення	Підлога
Матеріал корпусу	Пластик
Розміри	Ø65 x 28 мм
Вага	75 г
Живлення	
Джерело постійного струму	3 В
Тип акумулятора	LR03 (AAA) × 2
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	0 - 40 °C
Температура зберігання	-20 - 35 °C
Загальні	
Гарантія	3 роки