



Sada bezdrátového alarmu Myers MSS-AK1-WF obsahující ústřednu s Wi-Fi připojením přes IEEE 802.11b/g/n na frekvenci 2,4 GHz. Systém pracuje na rádiové frekvenci 433 MHz a podporuje až 24 bezdrátových detektorů s přenosovou vzdáleností 80 m a až 8 dálkových ovladačů s přenosovou vzdáleností 40 m. Sada obsahuje PIR pohybový senzor s nástěnným detekčním úhlem 110° a detekční vzdáleností 8 m, magnetický senzor se snímací vzdáleností 10 mm pro instalaci na dveře a okna a dálkový ovladač. Ústředna poskytuje režimy zvukového a světelného alarmu a pracuje při teplotách od -20 °C do +40 °C s rozsahem vlhkosti 20-95 % RH. Kompatibilní s mobilní aplikací Partizan.

Podrobnosti o produktu	
Model	MSS-AK1-WF
SKU	7949

Hostitel alarmu	
Software	
Mobilní aplikace	Partizan
Síť	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Specifikace	
Rádiová frekvence	433 MHz
Vzdálenost přenosu (k dálkovému ovladači)	< 40 m
Přenosová vzdálenost (k detektorům)	< 80 m
Podporované bezdrátové detektory	24 ks
Podporované dálkové ovladače	8 ks
Specifikace alarmů	
Režim alarmu	Zvuk, Blikající alarm
Mechanické specifikace	

Způsob instalace	Zed'
Materiál krytu	Plastik
Rozměry	Ø65 x 36.5 mm
Hmotnost	68 g
Síla	
DC napájecí zdroj	5 V
DC spotřeba	2000 mA
Zdroj napájení	AC 220 V
Typ baterie	LiPo 3,7V
Kapacita baterie	300 mAh
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C

Magnetický senzor	
Specifikace	
Rádiová frekvence	433 MHz
Přenosová vzdálenost	80 m
Mechanické specifikace	
Magnetická snímací vzdálenost	≤ 10 mm
Způsob instalace	Dveře, Okno
Materiál krytu	Plastik
Rozměry	66.5 x 25.3 x 14 mm
Hmotnost	30 g
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	2300 mA

Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C

PIR pohybový senzor	
Specifikace	
Rádiová frekvence	433 MHz
Přenosová vzdálenost	80 m
Elektrické specifikace	
Klidový proud	≤ 40 µA
Špičkový proud	≤ 15 mA
Specifikace alarmů	
Režim alarmu	Blikající alarm
Mechanický	
Detekční vzdálenost	≤ 8 m
Způsob instalace	Zed'
Detekční úhel (stěna)	110°
Materiál krytu	Plastik
Rozměry	110 x 53 x 37.3 mm
Hmotnost	80 g
Síla	
Typ baterie	9V (6F22) × 1
Kapacita baterie	250 mAh
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C

Dálkový ovladač	
Specifikace	
Rádiová frekvence	433 MHz
Přenosová vzdálenost	40 m
Mechanický	
Materiál krytu	Plastik
Rozměry	57 x 31.5 x 11.5 mm
Hmotnost	20 g
Síla	
DC napájecí zdroj	3 V
Typ baterie	CR2032
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C

Běžný	
Obsah balení	Hostitel alarmu, Magnetický senzor, PIR pohybový senzor, Montážní sada, Napájecí adaptér, Remote controller
Záruka	3 roky