



Kit de sistema de alarma inalámbrico Myers MSS-AK1-WF que incluye un host de alarma con conectividad Wi-Fi mediante IEEE 802.11b/g/n a 2,4 GHz. El sistema opera en radiofrecuencia de 433 MHz y admite hasta 24 detectores inalámbricos con distancia de transmisión de 80 m y hasta 8 controles remotos con distancia de transmisión de 40 m. El kit incluye un sensor de movimiento PIR con ángulo de detección de pared de 110° y distancia de detección de 8 m, un sensor magnético con distancia de detección de 10 mm para instalación en puertas y ventanas, y un control remoto. El host de alarma proporciona modos de alarma de sonido y destello, y opera en temperaturas de -20 °C a +40 °C con un rango de humedad del 20-95% HR. Compatible con la aplicación móvil Partizan.

Detalles del producto	
Modelo	MSS-AK1-WF
SKU	7949

Host de alarma	
Software	
Mobile app	Partizan
Red	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Especificaciones	
Radiofrecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión (al control remoto)	< 40 m
Distancia de transmisión (a detectores)	< 80 m
Detectores inalámbricos compatibles	24 pzas
Controladores remotos compatibles	8 pzas
Especificaciones de alarma	
Modo de alarma	Sonido, Alarma de destello
Especificaciones mecánicas	

Método de instalación	Pared
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones	Ø65 x 36.5 mm
Peso	68 g
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	5 V
Consumo de CC	2000 mA
Fuente de alimentación	AC 220 V
Tipo de batería	LiPo 3.7V
Capacidad de batería	300 mAh
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C

Sensor magnético	
Especificaciones	
Radiofrecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	80 m
Especificaciones mecánicas	
Distancia de detección magnética	≤ 10 mm
Método de instalación	Puerta, Ventana
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones	66.5 x 25.3 x 14 mm
Peso	30 g
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	2300 mA

Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C

Sensor de movimiento PIR	
Especificaciones	
Radiofrecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	80 m
Especificaciones eléctricas	
Corriente de reposo	≤ 40 µA
Corriente máxima	≤ 15 mA
Especificaciones de alarma	
Modo de alarma	Alarma de destello
Mecánico	
Distancia de detección	≤ 8 m
Método de instalación	Pared
Ángulo de detección (pared)	110°
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones	110 x 53 x 37.3 mm
Peso	80 g
Potencia	
Tipo de batería	9V (6F22) × 1
Capacidad de batería	250 mAh
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C

Mando a distancia	
Especificaciones	
Radiofrecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	40 m
Mecánico	
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones	57 x 31.5 x 11.5 mm
Peso	20 g
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	3 V
Tipo de batería	CR2032
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C

Común	
Contenido del paquete	Host de alarma, Sensor magnético, Sensor de movimiento PIR, Kit de montaje, Adaptador de corriente, Remote controller
Garantía	3 años