



Kit de système d'alarme sans fil Myers MSS-AK1-WF comprenant une centrale d'alarme avec connectivité Wi-Fi via IEEE 802.11b/g/n à 2,4 GHz. Le système fonctionne sur une fréquence radio de 433 MHz et prend en charge jusqu'à 24 détecteurs sans fil avec une distance de transmission de 80 m et jusqu'à 8 télécommandes avec une distance de transmission de 40 m. Le kit comprend un capteur de mouvement PIR avec un angle de détection mural de 110° et une distance de détection de 8 m, un capteur magnétique avec une distance de détection de 10 mm pour l'installation sur portes et fenêtres, ainsi qu'une télécommande. La centrale d'alarme offre des modes d'alarme sonore et lumineuse et fonctionne à des températures de -20°C à +40°C avec une plage d'humidité de 20-95% HR. Compatible avec l'application mobile Partizan.

Détails du produit	
Modèle	MSS-AK1-WF
SKU	7949

Hôte d'alarme	
Logiciel	
Mobile app	Partizan
Réseau	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Spécifications	
Radiofréquence	433 MHz
Distance de transmission (vers la télécommande)	< 40 m
Distance de transmission (vers les détecteurs)	< 80 m
Détecteurs sans fil pris en charge	24 pcs
Télécommandes prises en charge	8 pcs
Spécifications d'alarme	
Mode alarme	Son, Alarme flash
Spécifications mécaniques	

Méthode d'installation	Mur
Matériau de boîtier	Plastique
Dimensions	Ø65 x 36.5 mm
Poids	68 g
Puissance	
Source d'alimentation DC	5 V
Consommation CC	2000 mA
Source d'alimentation	AC 220 V
Type de batterie	LiPo 3.7V
Capacité de la batterie	300 mAh
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C

Capteur magnétique	
Spécifications	
Radiofréquence	433 MHz
Distance de transmission	80 m
Spécifications mécaniques	
Distance de détection magnétique	≤ 10 mm
Méthode d'installation	Porte, Fenêtre
Matériau de boîtier	Plastique
Dimensions	66.5 x 25.3 x 14 mm
Poids	30 g
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	2300 mA

Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C

Capteur de mouvement PIR	
Spécifications	
Radiofréquence	433 MHz
Distance de transmission	80 m
Spécifications électriques	
Courant de repos	≤ 40 µA
Courant de crête	≤ 15 mA
Spécifications d'alarme	
Mode alarme	Alarme flash
Mécanique	
Distance de détection	≤ 8 m
Méthode d'installation	Mur
Angle de détection (mur)	110°
Matériau de boîtier	Plastique
Dimensions	110 x 53 x 37.3 mm
Poids	80 g
Puissance	
Type de batterie	9V (6F22) × 1
Capacité de la batterie	250 mAh
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C

Télécommande	
Spécifications	
Radiofréquence	433 MHz
Distance de transmission	40 m
Mécanique	
Matériau de boîtier	Plastique
Dimensions	57 x 31.5 x 11.5 mm
Poids	20 g
Puissance	
Source d'alimentation DC	3 V
Type de batterie	CR2032
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C

Commun	
Contenu du paquet	Hôte d'alarme, Capteur magnétique, Capteur de mouvement PIR, Kit de montage, Adaptateur secteur, Remote controller
Garantie	3 ans