



Kit sistema di allarme wireless Myers MSS-AK1-WF dotato di centralina di allarme con connettività Wi-Fi tramite IEEE 802.11b/g/n a 2,4 GHz. Il sistema opera su frequenza radio 433 MHz e supporta fino a 24 rilevatori wireless con distanza di trasmissione di 80m e fino a 8 telecomandi con distanza di trasmissione di 40m. Il kit include un sensore di movimento PIR con angolo di rilevamento a parete di 110° e distanza di rilevamento di 8m, un sensore magnetico con distanza di rilevamento di 10mm per installazione su porte e finestre, e un telecomando. La centralina di allarme offre modalità di allarme sonoro e luminoso e funziona a temperature da -20°C a +40°C con range di umidità 20-95% RH. Compatibile con l'app mobile Partizan.

Dettagli del prodotto	
Modello	MSS-AK1-WF
SKU	7949

Host allarme	
Software	
Mobile app	Partizan
Rete	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Specifiche	
Radiofrequenza	433 MHz
Distanza di trasmissione (al telecomando)	< 40 m
Distanza di trasmissione (ai rilevatori)	< 80 m
Rilevatori wireless supportati	24 pz
Telecomandi supportati	8 pz
Specifiche allarme	
Modalità allarme	Suono, Allarme flash
Specifiche meccaniche	

Metodo di installazione	Parete
Materiale di alloggiamento	Plastica
Dimensioni	Ø65 x 36.5 mm
Peso	68 g
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	5 V
Consumo DC	2000 mA
Fonte di alimentazione	AC 220 V
Tipo di batteria	LiPo 3,7V
Capacità della batteria	300 mAh
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C

Sensore magnetico	
Specifiche	
Radiofrequenza	433 MHz
Distanza di trasmissione	80 m
Specifiche meccaniche	
Distanza di rilevamento magnetico	≤ 10 mm
Metodo di installazione	Porta, Finestra
Materiale di alloggiamento	Plastica
Dimensioni	66.5 x 25.3 x 14 mm
Peso	30 g
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	2300 mA

Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C

Sensore di movimento PIR	
Specifiche	
Radiofrequenza	433 MHz
Distanza di trasmissione	80 m
Specifiche elettriche	
Corrente a riposo	≤ 40 µA
Corrente di picco	≤ 15 mA
Specifiche allarme	
Modalità allarme	Allarme flash
Meccanico	
Distanza di rilevamento	≤ 8 m
Metodo di installazione	Parete
Angolo di rilevamento (parete)	110°
Materiale di alloggiamento	Plastica
Dimensioni	110 x 53 x 37.3 mm
Peso	80 g
Potenza	
Tipo di batteria	9V (6F22) × 1
Capacità della batteria	250 mAh
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C

Telecomando	
Specifiche	
Radiofrequenza	433 MHz
Distanza di trasmissione	40 m
Meccanico	
Materiale di alloggiamento	Plastica
Dimensioni	57 x 31.5 x 11.5 mm
Peso	20 g
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	3 V
Tipo di batteria	CR2032
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C

Comune	
Contenuto della confezione	Host allarme, Sensore magnetico, Sensore di movimento PIR, Kit di montaggio, Adattatore di alimentazione, Remote controller
Garanzia	3 anni