



Zestaw bezprzewodowego systemu alarmowego Myers MSS-AK1-WF zawierający centralę alarmową z łącznością Wi-Fi przez IEEE 802.11b/g/n na częstotliwości 2,4 GHz. System pracuje na częstotliwości radiowej 433 MHz i obsługuje do 24 czujników bezprzewodowych z zasięgiem transmisji 80 m oraz do 8 pilotów zdalnego sterowania z zasięgiem transmisji 40 m. Zestaw zawiera czujnik ruchu PIR z kątem detekcji ściennej 110° i zasięgiem wykrywania 8 m, czujnik magnetyczny z odległością detekcji 10 mm do montażu na drzwiach i oknach oraz pilot zdalnego sterowania. Centrala alarmowa zapewnia tryby alarmu dźwiękowego i świetlnego oraz pracuje w temperaturach od -20°C do +40°C przy wilgotności względnej 20-95% RH. Kompatybilny z aplikacją mobilną Partizan.

Szczegóły produktu	
Model	MSS-AK1-WF
SKU	7949

Host alarmowy	
Oprogramowanie	
Mobile app	Partizan
Sieć	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Specyfikacje	
Częstotliwość radiowa	433 MHz
Zasięg transmisji (do zdalnego kontrolera)	< 40 m
Odległość transmisji (do detektorów)	< 80 m
Obsługiwane czujniki bezprzewodowe	24 szt.
Obsługiwane piloty zdalnego sterowania	8 szt.
Specyfikacje alarmów	
Tryb alarmowy	Dźwięk, Alarm błyskowy
Specyfikacje mechaniczne	

Metoda instalacji	Ściana
Materiał obudowy	Plastik
Wymiary	Ø65 x 36.5 mm
Waga	68 g
Moc	
Źródło zasilania DC	5 V
Zużycie prądu stałego	2000 mA
Źródło zasilania	AC 220 V
Typ baterii	LiPo 3,7V
Pojemność baterii	300 mAh
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C

Czujnik magnetyczny	
Specyfikacje	
Częstotliwość radiowa	433 MHz
Odległość transmisji	80 m
Specyfikacje mechaniczne	
Magnetyczny dystans wykrywania	≤ 10 mm
Metoda instalacji	Drzwi, Okno
Materiał obudowy	Plastik
Wymiary	66.5 x 25.3 x 14 mm
Waga	30 g
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	2300 mA

Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C

Czujnik ruchu pIR	
Specyfikacje	
Częstotliwość radiowa	433 MHz
Odległość transmisji	80 m
Specyfikacje elektryczne	
Prąd jałowy	≤ 40 µA
Prąd szczytowy	≤ 15 mA
Specyfikacje alarmów	
Tryb alarmowy	Alarm błyskowy
Mechaniczny	
Odległość detekcji	≤ 8 m
Metoda instalacji	Ściana
Kąt detekcji (ściana)	110°
Materiał obudowy	Plastik
Wymiary	110 x 53 x 37.3 mm
Waga	80 g
Moc	
Typ baterii	9V (6F22) × 1
Pojemność baterii	250 mAh
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C

Pilot zdalnego sterowania	
Specyfikacje	
Częstotliwość radiowa	433 MHz
Odległość transmisji	40 m
Mechaniczny	
Materiał obudowy	Plastik
Wymiary	57 x 31.5 x 11.5 mm
Waga	20 g
Moc	
Źródło zasilania DC	3 V
Typ baterii	CR2032
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C

Wspólny	
Zawartość opakowania	Host alarmu, Czujnik magnetyczny, Czujnik ruchu PIR, Zestaw montażowy, Zasilacz, Remote controller
Gwarancja	3 lata