



Комплект бездротової охоронної системи Myers MSS-AK1-WF з хостом сигналізації з підключенням Wi-Fi за стандартом IEEE 802.11b/g/n на частоті 2,4 ГГц. Система працює на радіочастоті 433 МГц і підтримує до 24 бездротових датчиків з дальністю передачі 80 м та до 8 пультів дистанційного керування з дальністю передачі 40 м. Комплект включає PIR датчик руху з кутом виявлення 110° при настінному монтажі та дальністю виявлення 8 м, магнітний датчик з відстанню спрацювання 10 мм для встановлення на двері та вікна, а також пульт дистанційного керування. Хост сигналізації забезпечує звукову та світлову сигналізацію і працює при температурі від -20°C до +40°C з діапазоном вологості 20-95% RH. Сумісний з мобільним додатком Partizan.

Деталі продукту	
Модель	MSS-AK1-WF
SKU	7949

Хост сигналізації	
Програмне забезпечення	
Мобільний додаток	Partizan
Мережа	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
Характеристики	
Радіочастота	433 МГц
Дальність передачі (до пульта дистанційного керування)	< 40 м
Дальність передачі (до детекторів)	< 80 м
Підтримувані бездротові датчики	24 шт
Підтримувані пульти дистанційного керування	8 шт
Характеристики сигналізації	
Режим тривоги	Звук, Світлова сигналізація

Механічні характеристики	
Спосіб монтажу	Стіна
Матеріал корпусу	Пластик
Розміри	Ø65 x 36.5 мм
Вага	68 г
Живлення	
Джерело постійного струму	5 В
Споживання постійного струму	2000 мА
Джерело живлення	АС 220 В
Тип акумулятора	LiPo 3.7V
Ємність батареї	300 мАг
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °С
Температура зберігання	-30 - 50 °С

Магнітний сенсор	
Характеристики	
Радіочастота	433 МГц
Дальність передавання	80 м
Механічні характеристики	
Магнітна відстань виявлення	≤ 10 мм
Спосіб монтажу	Двері, Вікно
Матеріал корпусу	Пластик
Розміри	66.5 x 25.3 x 14 мм
Вага	30 г
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В

Споживання постійного струму	2300 мА
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °С
Температура зберігання	-30 - 50 °С

ІЧ датчик руху	
Характеристики	
Радіочастота	433 МГц
Дальність передавання	80 м
Електричні характеристики	
Струм холостого ходу	≤ 40 мкА
Піковий струм	≤ 15 мА
Характеристики сигналізації	
Режим тривоги	Світлова сигналізація
Механіка	
Відстань виявлення	≤ 8 м
Спосіб монтажу	Стіна
Кут виявлення (стіна)	110°
Матеріал корпусу	Пластик
Розміри	110 x 53 x 37.3 мм
Вага	80 г
Живлення	
Тип акумулятора	9V (6F22) × 1
Ємність батареї	250 мАг
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °С

Температура зберігання	-30 - 50 °C
------------------------	-------------

Пульт дистанційного керування

Характеристики

Радіочастота	433 МГц
Дальність передавання	40 м

Механіка

Матеріал корпусу	Пластик
Розміри	57 x 31.5 x 11.5 мм
Вага	20 г

Живлення

Джерело постійного струму	3 В
Тип акумулятора	CR2032

Умови експлуатації

Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C

Загальні

Вміст упаковки	Хост сигналізації, Магнітний датчик, Датчик руху PIR, Монтажний комплект, Адаптер живлення, Remote controller
Гарантія	3 роки