



Myers MSS-AK-MS1 je chytrý senzor určený pro instalaci na dveře a okna. Zařízení pracuje na rádiových frekvencích 433 a 315 MHz s dosahem přenosu 80 metrů a disponuje magnetickým snímáním se snímací vzdáleností 10 mm. Jednotka je napájena 12V DC s příkonem 2300 mW a je umístěna v plastovém pouzdře o rozměrech 66,5 × 25,3 × 14 mm s hmotností 30 g. Provozní podmínky zahrnují teploty od -20 do 40 °C a vlhkost 20-95 % RH bez kondenzace, skladovací teploty se pohybují od -30 do 50 °C.

Podrobnosti o produktu	
Model	MSS-AK-MS1
SKU	7952
Specifikace	
Rádiová frekvence	433 MHz, 315 MHz
Přenosová vzdálenost	80 m
Mechanické specifikace	
Magnetická snímací vzdálenost	≤ 10 mm
Způsob instalace	Dveře, Okno
Materiál krytu	Plastik
Rozměry	66.5 x 25.3 x 14 mm
Hmotnost	30 g
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	2300 mA
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C

Běžný	
Záruka	3 roky