



Myers MSS-AK-MS1 ist ein intelligenter Sensor, der für die Tür- und Fensterinstallation konzipiert wurde. Das Gerät arbeitet auf Funkfrequenzen von 433 und 315 MHz mit einer Übertragungreichweite von 80 Metern und verfügt über eine magnetische Erkennungsfähigkeit mit einem Erfassungsabstand von 10 mm. Die Einheit wird mit 12 V DC betrieben, hat einen Verbrauch von 2300 mW und ist in einem Kunststoffgehäuse mit den Maßen 66,5 × 25,3 × 14 mm und einem Gewicht von 30 g untergebracht. Die Betriebsbedingungen umfassen Temperaturen von -20 bis 40 °C und Luftfeuchtigkeit von 20-95 % RH nicht kondensierend, mit Lagertemperaturen von -30 bis 50 °C.

Produktdetails	
Modell	MSS-AK-MS1
SKU	7952
Spezifikationen	
Funkfrequenz	433 MHz, 315 MHz
Übertragungsentfernung	80 m
Mechanische Spezifikationen	
Magnetischer Erfassungsabstand	≤ 10 mm
Installationsmethode	Tür, Fenster
Gehäusematerial	Kunststoff
Abmessungen	66.5 x 25.3 x 14 mm
Gewicht	30 g
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	2300 mA
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C

Allgemein

Garantie	3 Jahre
----------	---------