



Myers MSS-AK-MS1 es un sensor inteligente diseñado para instalación en puertas y ventanas. El dispositivo opera en frecuencias de radio de 433 y 315 MHz con una distancia de transmisión de 80 metros y cuenta con capacidad de detección magnética con una distancia de detección de 10mm. La unidad se alimenta con 12V CC con un consumo de 2300mW y está alojada en una carcasa de plástico que mide 66,5 × 25,3 × 14mm con un peso de 30g. Las condiciones de operación incluyen temperaturas de -20 a 40°C y niveles de humedad de 20-95% HR sin condensación, con temperaturas de almacenamiento que van de -30 a 50°C.

Detalles del producto	
Modelo	MSS-AK-MS1
SKU	7952
Especificaciones	
Radiofrecuencia	433 MHz, 315 MHz
Distancia de transmisión	80 m
Especificaciones mecánicas	
Distancia de detección magnética	≤ 10 mm
Método de instalación	Puerta, Ventana
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones	66.5 x 25.3 x 14 mm
Peso	30 g
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	2300 mA
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C



Común	
Garantía	3 años