



Myers MSS-AK-MS1 est un capteur intelligent conçu pour l'installation sur portes et fenêtres. L'appareil fonctionne sur des fréquences radio de 433 et 315 MHz avec une distance de transmission de 80 mètres et dispose d'une capacité de détection magnétique avec une distance de détection de 10mm. L'unité est alimentée en 12V CC avec une consommation de 2300mW et logée dans un boîtier en plastique mesurant 66,5 × 25,3 × 14mm avec un poids de 30g. Les conditions de fonctionnement incluent des températures de -20 à 40°C et des niveaux d'humidité de 20-95% HR sans condensation, avec des températures de stockage allant de -30 à 50°C.

Détails du produit	
Modèle	MSS-AK-MS1
SKU	7952
Spécifications	
Radiofréquence	433 MHz, 315 MHz
Distance de transmission	80 m
Spécifications mécaniques	
Distance de détection magnétique	≤ 10 mm
Méthode d'installation	Porte, Fenêtre
Matériau de boîtier	Plastique
Dimensions	66.5 x 25.3 x 14 mm
Poids	30 g
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	2300 mA
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C

Commun	
Garantie	3 ans