



Myers MSS-AK-MS1 è un sensore intelligente progettato per l'installazione su porte e finestre. Il dispositivo opera su frequenze radio di 433 e 315 MHz con una distanza di trasmissione di 80 metri e presenta capacità di rilevamento magnetico con una distanza di rilevamento di 10mm. L'unità è alimentata a 12V DC con un consumo di 2300mW ed è alloggiata in un involucro in plastica di 66,5 × 25,3 × 14mm con un peso di 30g. Le condizioni operative includono temperature da -20 a 40°C e livelli di umidità del 20-95% RH senza condensa, con temperature di stoccaggio da -30 a 50°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	MSS-AK-MS1
SKU	7952
Specifiche	
Radiofrequenza	433 MHz, 315 MHz
Distanza di trasmissione	80 m
Specifiche meccaniche	
Distanza di rilevamento magnetico	≤ 10 mm
Metodo di installazione	Porta, Finestra
Materiale di alloggiamento	Plastica
Dimensioni	66.5 x 25.3 x 14 mm
Peso	30 g
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	2300 mA
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C

Comune	
Garanzia	3 anni