



Myers MSS-AK-MS1 to inteligentny czujnik przeznaczony do montażu w drzwiach i oknach. Urządzenie pracuje na częstotliwościach radiowych 433 i 315 MHz z zasięgiem transmisji 80 metrów i wyposażone jest w czujnik magnetyczny o odległości detekcji 10mm. Jednostka zasilana jest napięciem 12V DC przy poborze mocy 2300mW i umieszczona w plastikowej obudowie o wymiarach 66,5 × 25,3 × 14mm oraz wadze 30g. Warunki pracy obejmują temperatury od -20 do 40°C i wilgotność 20-95% RH bez kondensacji, z temperaturą przechowywania w zakresie od -30 do 50°C.

| Szczegóły produktu             |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Model                          | MSS-AK-MS1                  |
| SKU                            | 7952                        |
| Specyfikacje                   |                             |
| Częstotliwość radiowa          | 433 MHz, 315 MHz            |
| Odległość transmisji           | 80 m                        |
| Specyfikacje mechaniczne       |                             |
| Magnetyczny dystans wykrywania | ≤ 10 mm                     |
| Metoda instalacji              | Drzwi, Okno                 |
| Materiał obudowy               | Plastik                     |
| Wymiary                        | 66.5 x 25.3 x 14 mm         |
| Waga                           | 30 g                        |
| Moc                            |                             |
| Źródło zasilania DC            | 12 V                        |
| Zużycie prądu stałego          | 2300 mA                     |
| Warunki eksploatacji           |                             |
| Zakres wilgotności             | 20-95% RH (bez kondensacji) |
| Temperatura robocza            | -20 - 40 °C                 |
| Temperatura przechowywania     | -30 - 50 °C                 |



Wspólny

Gwarancja

3 lata