



Myers MSS-AK-MS1 — це розумний сенсор, призначений для встановлення на двері та вікна. Пристрій працює на радіочастотах 433 і 315 МГц із відстанню передачі 80 метрів та має функцію магнітного зондування з відстанню спрацювання 10 мм. Блок живиться від 12 В постійного струму зі споживанням 2300 мВт і розміщений у пластиковому корпусі розмірами 66,5 × 25,3 × 14 мм вагою 30 г. Умови експлуатації включають температури від -20 до 40°C та рівень вологості 20-95% відносної вологості без конденсації, з температурою зберігання від -30 до 50°C.

Деталі продукту	
Модель	MSS-AK-MS1
SKU	7952
Характеристики	
Радіочастота	433 МГц, 315 МГц
Дальність передавання	80 м
Механічні характеристики	
Магнітна відстань виявлення	≤ 10 мм
Спосіб монтажу	Двері, Вікно
Матеріал корпусу	Пластик
Розміри	66.5 x 25.3 x 14 мм
Вага	30 г
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	2300 мА
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C

Загальні

Гарантія

3 роки