



Myers MSS-AK-SD1 — це бездротовий детектор диму, що працює на радіочастотах 433 та 315 МГц з дальністю передачі 80 метрів. Датчик забезпечує виявлення диму на відстані до 20 метрів та має подвійні режими тривоги, включаючи звукову та світлову сигналізацію, з рівнем звукового сигналу 80 дБ на відстані 3 метри. Живлення здійснюється від однієї батареї 9В 6F22, струм у режимі очікування становить 10 мА, піковий струм — 35 мА. Пристрій призначений для стельового монтажу. Детектор має пластиковий корпус діаметром 106,5 мм та висотою 43 мм, вага становить 134 грами. Працює при температурі від -20°C до +40°C та вологості 20-95% RH без конденсації.

| Деталі продукту             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Модель                      | MSS-AK-SD1                  |
| SKU                         | 7953                        |
| Характеристики              |                             |
| Радіочастота                | 433 МГц, 315 МГц            |
| Тип виявлення               | Дим                         |
| Дальність передавання       | 80 м                        |
| Електричні характеристики   |                             |
| Струм холостого ходу        | ≤ 10 мкА                    |
| Піковий струм               | ≤ 35 мА                     |
| Характеристики сигналізації |                             |
| Звук сигналізації           | ≥ 80дБ/3м                   |
| Режим тривоги               | Звук, Світлова сигналізація |
| Механічні характеристики    |                             |
| Відстань виявлення          | 20 м                        |
| Спосіб монтажу              | Стеля                       |
| Матеріал корпусу            | Пластик                     |
| Розміри                     | Ø106.5 x 43 мм              |
| Вага                        | 134 г                       |

| Живлення                 |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Тип акумулятора          | 9V (6F22) × 1              |
| Умови експлуатації       |                            |
| Діапазон вологості       | 20-95% ВК (неконденсуючий) |
| Температура експлуатації | -20 - 40 °C                |
| Температура зберігання   | -30 - 50 °C                |
| Загальні                 |                            |
| Гарантія                 | 3 роки                     |