



Myers MSS-AK-WLD1 chytrý senzor pracující na rádiových frekvencích 433 a 315 s dosahem přenosu 100. Jednotka je určena pro podlahovou instalaci a poskytuje bleskový režim alarmu pro upozornění. Uložen v plastovém pouzdře s rozměry 54mm průměr a 35mm výška, senzor váží 46. Napájen zdrojem 3V DC s klidovým proudem 10 a špičkovým proudem 65, s indikací vybité baterie při 2V. Pracuje při teplotách od -20°C do 40°C s rozsahem vlhkosti 20-95% RH bez kondenzace a rozsahem skladovací teploty od -30°C do 50°C.

Podrobnosti o produktu	
Model	MSS-AK-WLD1
SKU	7954
Specifikace	
Rádiová frekvence	433 MHz, 315 MHz
Přenosová vzdálenost	100 m
Elektrické specifikace	
Klidový proud	≤ 10 µA
Špičkový proud	≤ 65 mA
Nízké napětí baterie	≤ 2 V
Specifikace alarmů	
Režim alarmu	Blikající alarm
Mechanické specifikace	
Způsob instalace	Podlaží
Materiál krytu	Plastik
Rozměry	Ø54 x 35 mm
Hmotnost	46 g
Síla	
DC napájecí zdroj	3 V

Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	
Záruka	3 roky